

SKS3不变形油钢,SKS3价格

产品名称	SKS3不变形油钢,SKS3价格
公司名称	广东冠信模具钢材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市寮步镇泉塘新围村
联系电话	0769-81011655 13712955500

产品详情

日本SKS3不变形耐磨冷作油钢：日本日立SKS3进口不变形耐磨冷作工模具钢油钢简介：

C Si Mn Cr W P S 0.93-.1.00 0.15-0.50 0.90-1.20 0.5-1.00 0.50-1.00 < 0.025 < 0.010

SKS3特殊钢材特性与使用方法：特性：真空精炼钢质纯净；球化退火软化组织易于切削加工；

淬火时具有很高的硬度；回火后具有较好的尺寸稳定性。SKS3进口工模具钢的价格及用途：

广泛用于制做厚度不大于8mm的冲裁模、冲压模、弯曲模、精整模；

也被大量用于制做量规、量具、木工刀具及车床顶针等；

也被广泛用于制引导衬套、顶针、板牙、丝针等。软化退火:为改善切削加工性能，对于已硬化钢，软化退火温度为780 保温一定时间（至少2小时以上），在炉中以每小时不大于15 冷却速度降至650 后开炉门冷至接近空气温度，退火后硬度约190HB。

消除应力退火:粗加工后的精密模具，应进行消除应力退火处理，去应力退火的方法是将工件加热到650 ，均热保温2-4小时，在炉中缓慢冷却至低于350 后，出炉在空气中冷却。

提供日本日立SKS3/SGT最新价格信息，精料加工，热处理等。