

## 150g/0.3mm防水土工布价格

产品名称	150g/0.3mm防水土工布价格
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	3.80/平方米
规格参数	搭接宽度:10公分 断裂强度:4.5KN 热熔温度:280度
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-18653423817 15953441355

## 产品详情

150g/0.3mm防水土工布价格：防水土工布是一种具有防水性能的地渣布，由于具有极强的抗拉强度和抗破裂性能，所以常常被用于防水和土壤加固工程。在建设工程中，土工布被广泛应用于各种工程环节，例如垫层、裂隙控制、过渡层、反渗透层等。防水土工布价格：防水土工布的价格不尽相同，主要取决于材料质量和厚度，搭接宽度、断裂强度、热熔温度等因素也会影响其价格。0.3mm防水土工布价格为3.80元/平方米，只是其中的一种代表价格。在实际应用过程中，我们需要根据具体项目需要选择不同厚度、不同质量的土工布，依据不同特性的材料进行按需选购。

搭接宽度: 10公分：此土工布与其它土工材料相比具有更大的搭接宽度，大幅度提高了施工的速度，一定程度上减少了搭接时的工作量。其它厚度的土工布的搭接宽度也根据项目要求进行相应的调整。

断裂强度: 4.5KN：防水土工布的断裂强度就是指在施工过程中，其\*大阻力强度。这样的土工布较硬，可以为地面作物保持固定的支撑，以便在风雨中不会被摧毁。

热熔温度: 280度：此土工布可以经受非常高的温度，可以适用于不同地理环境的建设工程中。在防水土工布与其他土工材料接触面的部分，往往需要过程热烘焙再熔接。在土工布和条板接缝处使用专门的热熔机，使微波热熔机在足以高温的地区里加强连接活动，以保持\*终的性能和结构对象。作为一种精致的土工材料，防水土工布具有独特的优势，例如防水性强、抗拉强度高、抵抗温度强、耐久性长等，深受工程领域人员的喜爱。同时，防水土工布的广泛应用，也是基础建设不断发展的一种表现。