

# 原装 3M9473PC 双面胶 透明胶膜 强粘 耐高温 无基材双面胶

产品名称	原装 3M9473PC 双面胶 透明胶膜 强粘 耐高温 无基材双面胶
公司名称	深圳市波能科技有限公司
价格	23.44/卷
规格参数	品牌:3M 型号:9473pc 产地:进口
公司地址	深圳市宝安区沙井新桥第三工业区
联系电话	18126516428 18126516428

## 产品详情

3M9473PC双面胶带

加工定制：是

知名品牌：3M

型号规格：9473

规格型号：1219MM\*33M

板材：无板材

薄厚：0.25（mm）

总宽：1219（mm）

色调：全透明

应用领域：普遍地用于持续高温无铅回流焊加工工艺，软性电路板和散热器等商品上 3M9473PC双面胶带产品简介：M9473是3M双面胶带里的一款无基材双面胶，属于VHB胶系（聚氨酯树脂系），厚度0.25MM，颜色是全透明，具有极强的黏性，更具有极强的物理稳定性和耐化学性，既能阻隔湿冷汽体、发挥密封性功效，还有抗化学原料、防紫外线照射，抗环境温度骤然转变等特性，可用作替代螺丝、铆钉等其他固定方法，用双面胶固定不动可以使表面更加光洁、美观大方、实际操作更加方便、密闭性更强、功效更加长久、拆卸十分方便。3M9473PC双面胶带存储时限：在21℃和50%空气湿度环境下，原包装状况下自生产制造之日起保质期为24个月。3M9473PC双面胶带电子应用：粘结强度随胶黏剂和被粘表层接触面增大而变化，增加相对稳定的工作压力有利于胶黏剂和被粘表层的触碰，进而增加粘结强度。需

要达到较好的粘合实际效果，粘合表层一定要清洁、干燥，胶布运用的优良环境温度是21-38℃，提议若原始粘合温度过低10℃时，不适合粘合，因而后的胶黏剂偏硬，而难以稳固的粘合在物体上；可是，如果你已经粘合上，低温下的持粘力同是满意的。