

PE燃气管材DN160

产品名称	PE燃气管材DN160
公司名称	山东君沣塑胶科技有限公司
价格	79.50/米
规格参数	山东君沣:DN DN160:1.6Mpa 山东临沂:14.6mm
公司地址	山东省临沂市罗庄区册山街道五寺庄村工业园路东段(原宇光钢铁厂院内)
联系电话	0539-15799978227 15799978227

产品详情

国际上把**聚乙烯管**(polythylene pipe)的材料分为PE32、PE40、PE63、PE80、PE100五个等级，而用于燃气管和给水管的材料主要是PE80和PE100。我国对**聚乙烯管材**专用料没有分级，这使得国内聚乙烯燃气管和给水管生产厂家选择原材料比较困难，也给聚乙烯管材的使用带来了不小的隐患。

因此国家标准局在GB/T13663-2000新标准中作了大量的修订，规定了给水管的不同级别PE80和PE100对应不同的压力强度，并且去掉旧标准中的拉伸强度性能，而增加了**断裂伸长率**（大于350%），即强调基本韧性。

PE燃气管执行标准：GB 15558.1-2003

燃气用PE管材是传统的钢铁管材、**聚氯乙烯**燃气管的换代产品。

燃气管必须承受一定的**压力**

，通常要选用分子量大、机械性能较好的PE树脂，如HDPE树脂。HDPE树脂的拉伸强度低，耐压差，刚性差，成型加工时尺寸稳定性差，并且连接困难，不适宜作为给水压力管的材料。但由于其卫生指标较高，LDPE特别是LLDPE树脂已成为燃气管的常用材料。LDPE、LLDPE树脂的熔融粘度小，流动性好，易加工，因而对其熔体指数的选择范围也较宽，通常MI在0.3-3g/10min之间。