

ZDJ-5.5-6振动电机 ZDJ-10-6标准振动电机 宏

产品名称	ZDJ-5.5-6振动电机 ZDJ-10-6标准振动电机 宏
公司名称	新乡市宏达振动设备有限责任总公司
价格	1200.00/台
规格参数	
公司地址	新乡市环宇立交桥西300米路南
联系电话	86-0373-2632855 13072638986

产品详情

ZDJ-5.5-6振动电机 ZDJ-10-6标准振动电机 宏达振动电机

详细介绍：

ZDJ振动电机是我公司经过技术改进的又一款新型振动电机，和其它振动电机具有良好的互换性，ZDJ振动电机专用于各种振动筛分设备的振动源，广泛应用于矿山、矿山、化工、电力、水泥、机械制造等各种行业。ZDJ振动电机具有振动力大，振动力方便可调，维护方便等特点，激振力大；机体强度大。激振力与出力配合适当；；噪音低。可按照不同的用途选择振动频率和振幅。只须调整偏心块的夹角，就可无级调整激振力。维护保养简便。全封闭结构，可在任何无防爆要求的粉尘条件下工作。可根据振动电机的安装方式改变激振力的方向。

ZDJ系列三相异步电动机（振动电机）是振动筛分机、振动给料机、振动落砂机、振动放矿机等各种振动机械的通用激振源，以其优良的性能广泛用于煤炭、冶金、矿山、电力、粮食、化工、铸造、水泥、港口等行业。深受全国广大用户欢迎。

ZDJ振动电机的特点：

该产品体积小、重量轻、能耗低、噪音低、效率高、启动迅速、激振力强大、激振力无级便捷调节、振动物机械传导、安装便捷、寿命长、维护简单。

新乡市宏达振动设备有限责任公司是生产振动电机和振动机械的专业厂家，公司的主要产品有：振动电机、重型振动筛、圆振动筛、旋振筛、直线筛、振动给料机、输送机、提升机、振动磨机等四十余种系列产品。

使用条件:

环境温度	海拔	电压	频率	绝缘等级	接法	工作方法	安装方式
40	1000米	380伏	50赫兹	B级	3KW以下Y型,3KW以上型	间断(S2,S4)	借底座安装

技术数据及安装尺寸表

型号	额定功率(千瓦)	额定电流(安)	额定转速(分/转)	额定振力(千牛)	安装尺寸(毫米)								H1	H2			
					A	B	b	b1	L	L1	K	H					
ZDJ-0.55-4	0.55	1.5	1420	5.0	55	275	235	(B)	355	188	∅ 22 × 4	234	64				
ZDJ-0.75-4	0.75	2.1	1420	7.5				275									
ZDJ-0.75-6	0.75	2.1	960	6.5													
ZDJ-1.1-4	1.10	3.0	1420	10.0													
ZDJ-1.1-6	1.10	3.1	960	8.0													
ZDJ-1.5-4	1.50	4.1	1420	15.0													
ZDJ-1.5-6	1.50	4.3	960	10.0	95	320	280	220	475	240	∅ 22 × 6	315	140	8			
ZDJ-2.2-4	2.20	6.1	1420	20.0					330								
ZDJ-2.2-6	2.20	6.2	960	16.0											506		
ZDJ-3.0-4	3.00	7.5	1420	30.0												549	
ZDJ-3.0-6	3.00	8.1	960	25.0												515	
ZDJ-4.0-4	4.00	9.9	1420	40.0													
ZDJ-4.0-6	4.00	9.7	960	35.0	120	460	400	350	580	300	∅ 32 × 6	384	170	12			
ZDJ-5.5-4	5.50	12.3	1420	50.0					614								
ZDJ-5.5-6	5.50	13.2	960	40.0													
ZDJ-7.5-4	7.50	15.7	1420	60.0													
ZDJ-7.5-6	7.50	18.5	960	50.0											670	320	
ZDJ-10-4	10.00	20.6	1420	75.0												620	
ZDJ-10-6	10.00	22.7	960	60.0			680										
ZDJ-11-6	11.00	24.6	960	75			688										
ZDJ-15-6	15.00	34.8	960	100.0	130	565	470	410	780	398	∅ 38 × 6	505	228	14			