

厂房设备降噪 控制吸音 有效降噪 睿德声景声学定制设计

产品名称	厂房设备降噪 控制吸音 有效降噪 睿德声景声学定制设计
公司名称	山东睿德声景工程科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Rayde 吸声系数:共振性吸收, NRC达0.75 防腐蚀性能:优
公司地址	山东省淄博市高新区宝山西路3266号科学城新材料中试区研发中心101室(注册地址)
联系电话	18560960550 18953348818

产品详情

- 1、厂房建设：**在保障厂房设备布置合理的前提下，在机器设备间、厂房区域安装吸声、隔音层，设置隔音门和隔音窗。同时对震动环境有要求的设备需要单独划分区域，尽可能减少噪音和震动对周围环境的影响，对不同的噪声源采取相应的降噪措施。
- 2、基础建设：**在厂房基地挖筑时，应采取隔震处理，可以在基础周围布置防震沟，一般挖1米深，0.4米宽的防震沟，在减震层上方加盖橡胶减震垫,用钢板将减震沟面铺平。
- 3、设备隔声：**通过对产生噪声的机械设备加装隔声装置，从而在源头上降低噪声，提升整体的降噪效果。隔声装置需要根据现场勘测数据来设计专业方案，数据参数因声源类型和现场环境的通风散热情况不同，有不同的阈值范围。
- 4、设备安装：**对于主要噪音源的机械设备需要从噪音源头降低噪音辐射，由于各种声源设备的声源类型,外部尺寸、通风散热等要求各不相同，因此需要进行现场勘测、分析、设计方案、加工生产符合标准的隔声产品。
- 5、隔音房**是集现代制造工业、建筑工程与声学技术、美学于一身为力求改善与控制噪声污染日益严重的一种环保设备，常用于有安静级需求的场合。不但安装简单，而且具有很好的隔音的效果。