

顺德低压输水灌溉用硬聚氯乙烯管材检测

产品名称	顺德低压输水灌溉用硬聚氯乙烯管材检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

顺德低压输水灌溉用硬聚氯乙烯管材检测

塑料管材
(一) 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
1、检测频次依据： 《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》(GB/T 15836.1—2006)。
2、检测频次： 同厂家、同规格、同批号，每50t一批。
3、检测项目与内容： 平均外径、壁厚、密度、维卡软化温度、纵向回缩率、拉伸屈服强度、洛锤冲击。
(二) 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》(GB/T 10002.1—2006)。
同厂家、同规格、同批号：Dn ≤ 63mm时，每50t一批；Dn > 63mm，每100t一批。
平均外径、壁厚、密度、维卡软化温度、纵向回缩率、洛锤冲击、液压试验、卫生性能(输送饮用水时做)。

(三) 低压输水灌溉用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材

《低压输水灌溉用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材》(GB/T 13664—2006)。

同厂家、同规格、同批号,每30t一批。

平均外径、壁厚、密度、纵向回缩率、拉伸屈服应力、静液压试验、扁平试验、洛锤冲击。

(四) 给水用聚乙烯 (PE) 管道

《给水用聚乙烯 (PE) 管道系统第2部分:管材》(GB/T 13663.2—2018)。

同厂家、同规格、同批号,每200t一批。

平均外径、壁厚、静液压强度、纵向回缩率、断裂伸长率、卫生性能(输送饮用水时做)。

(五) 埋地用聚乙烯 (PE) 结构壁管道

《埋地用聚乙烯 (PE) 结构壁管道系统 第1部分:聚乙烯双壁波纹管》(GB/T 19472.1—2004)。

同厂家、同规格、同批号:内径 ≤ 500mm时,每60t一批;内径 > 500mm时,每300t一批。

平均外径、壁厚、环刚度、冲击性能、环柔性、烘相试验。

08

水

《土工混凝土施工规范》(SL677—2014)。

地表水6个月1次;地下水每年1次;再生水3个月1次。

pH值、不溶物、可溶物、氯化物、硫酸盐、碱含量。

09

普通中空锚杆

《中空锚杆技术条件》(TB/T 3209—2008)。

同批号、同规格每1000套一批。

屈服强度、抗拉强度、屈服力、破断力、断后伸长率。

10

钢丝网/格宾龙

《工程用机编钢丝网及组合体》(YB/T 4190—2009)。

每进场一批检测1次。

丝径、钢丝抗拉强度、钢丝伸长率、网孔尺寸；镀锌量、网片抗拉强度依据设计要求。

11

聚乙烯泡沫板