

唐音 校园电视台镜像高清屏提词器带软件

产品名称	唐音 校园电视台镜像高清屏提词器带软件
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	4670.00/套
规格参数	产地:中山 任意搭配:字体颜色,背景色 可选:六种角色
公司地址	中山市小榄镇埗西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

专业题词器

- 1、 高清专业提词器。
- 2、 *新防眩光高亮显示技术，亮度提高3倍，可达4000尼特，透过率超过85%。
- 3、 特制背光源色温3200K，与演播室灯光3200K色温一致，有效消除色温偏差对摄像机所摄图像颜色的影响4、
特制偏振片前倾15度，可减少液晶显示器杂散光进入镜头影响摄像机清晰度。

(1) 提词器分光镜：

- 1) 多层介质膜无色差超薄增透2毫米分光镜，分光比2：8，光损失小于2%；

- 2) 从根本上消除分光镜对摄像机所摄画面的影响，且不挡光圈；
- 3) 光学测试图谱的提词器专业分光镜；
- 4) 分光镜采用多层介质镀膜；
- 5) 消色差加工工艺，彻底消除分光镜对摄像机拍摄图象画面颜色，特别是红色色系颜色失真；
- 6) 增大反射罩罩体面积，确保用户使用广角镜头也不会有黑边；
- 7) 高质量光学玻璃，镜面无重影、界面损失小、在可见光区（380—780nm）具有均匀的高反射率等特点，保证了反射面平整度。膜面反射、无重影。介质硬膜保护使膜层具有高硬度和抗腐蚀性。从紫外—远红外具有均匀的反射率（反射率>90%）与传统的银镜相比，由于是镀膜面反射（光线不经过玻璃二次反射）消除了反射影像重影问题，减少了光线通过玻璃造成的能量损失；

（2）提词器结构：

- 1) 提词器整体结构采用一体化结构设计，*大程度减少提词器对三脚架的压力，所用型材采用航空铝型材，力求结构牢固、精巧轻便、与摄像机随动，拆卸方便，航空型材特制**适配器适合用户任何摄像机、三脚架的接口；
- 2) 采用滑道接口对提词器重心进行调节，无须增加配重，提词器总重量7KG左右；
- 3) 提词器也可采用独立结构，单独使用一副小型轻便三脚架，移动灵活，适合多机位演播室；

(3) 提词器控制方式：

- 1) 带有阻尼手感和自动复位功能的触摸式、滚轮式静音设计的专业文稿控制器，性能优于红外控制器及游戏手柄。
- 2) 导播、主持人都可以控制播音文稿。控制方式：滚轮式或触摸式线控、脚踏式控制器、键盘鼠标、无线遥控（选配）；
- 3) 增加暂停键，使主持人播音抑扬顿挫，更加操作自如；