

不锈钢支耳式刀型闸阀Z73W-10P、手动硬密封304刀闸阀

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 不锈钢支耳式刀型闸阀Z73W-10P 、手动硬密封304刀闸阀 |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司 |
| 价格 | 1100.00/件 |
| 规格参数 | 型号:Z73H、X-10P 材质:304, 316不锈钢 性能:耐磨、对夹式 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内) |
| 联系电话 | 13075736182 |

产品详情

Z73H、X-10P不锈钢支耳式刀型闸阀Z73W-10P、手动硬密封304刀闸阀驱动方式可选用链轮、手动、蜗轮、气动、液动、电动，连接方式可选用法兰、对夹，结构形式可选用圆形、凸耳式、梅花式，密封结构可选用软密封、硬密封，压力范围PN0.1-32Mpa，公称通径为DN15-700mm，材质可选用铸铁、铸钢、不锈钢

不锈钢支耳式刀型闸阀Z73W-10P、手动硬密封304刀闸阀适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。刀型闸阀操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸，公称尺寸DN50~DN800，可在工作压力0.6MPa~1.6MPa，使用温度100℃情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物。不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

不锈钢支耳式刀型闸阀Z73W-10P、手动硬密封304刀闸阀主要性能规范

公称压力 (MPa)
1.01.6

壳体试验 (MPa)
1.52.4

密封试验 (MPa)
1.11.8

工作温度
100 -900 100

纸浆

不锈钢支耳式刀型闸阀Z73W-10P、手动硬密封304刀闸阀主要零部件材质

| | | | |
|-------------------|--------------|-----------|----------------|
| 体、盖 不锈钢、碳钢、灰铸铁 | 闸阀 碳钢、不锈钢 | 阀杆 不锈钢 | 密封面 橡胶、四氟、不 |
|-------------------|--------------|-----------|----------------|

不锈钢支耳式刀型闸阀Z73W-10P、手动硬密封304刀闸阀主要外形及连接尺寸 (mm)

| MPa | DN | L | D1 | D2 | H | N-M |
|------|-----|-----|------|------|------|------|
| 1.0 | 50 | 48 | 100 | 125 | 285 | 4-M1 |
| | 65 | 48 | 120 | 145 | 298 | 4-M1 |
| | 80 | 51 | 135 | 160 | 315 | 4-M1 |
| | 100 | 51 | 155 | 180 | 365 | 8-M1 |
| | 125 | 57 | 185 | 210 | 400 | 8-M1 |
| | 150 | 57 | 210 | 240 | 475 | 8-M2 |
| | 200 | 70 | 265 | 295 | 540 | 8-M2 |
| | 250 | 70 | 320 | 350 | 630 | 12-M |
| | 300 | 76 | 368 | 400 | 780 | 12-M |
| | 350 | 76 | 428 | 460 | 885 | 16-M |
| | 400 | 89 | 482 | 515 | 990 | 16-M |
| | 450 | 89 | 532 | 565 | 1100 | 20-M |
| | 500 | 114 | 585 | 620 | 1200 | 20-M |
| | 600 | 114 | 685 | 725 | 1450 | 20-M |
| | 700 | 127 | 800 | 840 | 1700 | 24-M |
| | 1.6 | 800 | 127 | 898 | 950 | 2000 |
| 900 | | 154 | 998 | 1050 | 2300 | 28-M |
| 1000 | | 165 | 1110 | 1160 | 2500 | 28-M |
| 1200 | | 190 | 1325 | 1380 | 2800 | 32-M |
| 50 | | 48 | 100 | 125 | 285 | 4-M1 |
| 65 | | 48 | 120 | 145 | 295 | 4-M1 |
| 80 | | 51 | 135 | 160 | 315 | 8-M1 |
| 100 | | 51 | 155 | 180 | 365 | 8-M1 |
| 125 | | 57 | 185 | 210 | 400 | 8-M1 |
| 150 | | 57 | 210 | 240 | 475 | 8-M2 |
| 200 | | 70 | 265 | 295 | 540 | 12-M |
| 250 | | 70 | 320 | 355 | 630 | 12-M |
| 300 | | 76 | 375 | 410 | 780 | 12-M |
| 350 | | 76 | 435 | 470 | 885 | 16-M |
| 400 | | 89 | 485 | 525 | 990 | 16-M |
| 450 | | 89 | 545 | 585 | 1100 | 20-M |
| 500 | 114 | 608 | 650 | 1200 | 20-M | |
| 600 | 114 | 718 | 770 | 1450 | 20-M | |
| 700 | 127 | 788 | 840 | 1700 | 24-M | |
| 800 | 127 | 898 | 950 | 2000 | 24-M | |

