15-35度试剂恒温储存柜

产品名称	15-35度试剂恒温储存柜
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

15-35度试剂恒温储存柜北京福意电器有限公司，位于科技繁荣的北京地区，是一家以追求技术革新，开拓应用市场为首要方向，结合现代化供应管理经验打造福意联为*有价值、*有实力的恒温设备品牌。公司主要供应医用恒温箱，药品冷藏柜，疫苗冰箱，试剂冰箱，实验室用冰箱，恒温培养箱，医用加温箱，恒温干燥箱，车载冰箱，低温冰箱等产品。福意联具有成熟的制造工艺，的温控精度，极限的低温度，的维护，热情欢迎广大业界朋友位临指导！

主要信息 有 效 总 容 积： 100L 外 形 尺 寸：480*490*840mm 额 定 电 压：220V 额 定 频 率： 50Hz 额 定 输 入功率：85W 额 定 电 流：0.55A 耗 电 量：0.38Wh/24h 能 效 等 级：国家1级 噪 声（声功计）：39dB(A) 冷藏室温度范围：2-8°C 温度显示：LED数字显示 温度控制：每度可调可控 防触电保护类型：I
制冷剂（用 量）：R600a/28g

介绍: 1.人性化设计:箱体采用结构钢板，经防腐磷化、喷涂工艺，表面色泽柔和;双层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体防凝露加热功能，方便在湿度大的环境下使用;箱内照明系统使箱体内部一目了然;不锈钢调整搁架，存取物品方便，且易于清洗。 2.高精度电脑温度控制系统:箱体内部2个精密温度传感器，在环境温度-25℃-45℃的状况下，仍能够保持箱体内部温度±0.5℃稳定;智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性;自动温度控制:大屏幕液晶显示，在4℃-38℃范围内可自由调节温度设定值，温度控制精度0.5℃，物品存放更安全。
3.独特的制冷系统:采用压缩机，节能;风冷式冷凝器，翅片式风冷蒸发器，制冷迅速。

注意事项: 1、仪器不允许在有潮湿及腐蚀性气体的环境中存放和使用。
2、使用（长时间未使用情况下）本机必须工作2小时后方能作检测，以免使用数值不准确。 3、由于某些原因断电或停电，应立即关掉电源开关，若需重新启动，必须间隔30分钟以上方能开机，以免急速开机烧毁压缩机。 4、在搬运时严禁将仪器倾斜45 ° 以上。 5、电压不稳定时，需用稳压器调节：220V 50H 215A 6、本仪器只可用于试验室化验用，不可做普通冰柜使用，否则不予保修。
7、严禁在不使用时长时间运行。 8、本仪器经长途运输或搬运，需静置2小时以后方能使用。
9、本仪器操作时必需按照说明操作，否则出现任何情况与本厂关。

15-35度试剂恒温储存柜