

钢铁厂防爆控制箱

产品名称	钢铁厂防爆控制箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1230.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:B XK 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

钢铁厂防爆控制箱

- 1、适用于爆炸性气体环境1区、2区危场所；
- 2、IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境；
- 3、适用于T1-T6组温度组别；
- 4、适用于可燃性粉尘环境
- 4、适用于可燃性粉尘环境21区，22区场所
- 5、适用于高防腐要求场所；

详细介绍

- 1、适用于爆炸性气体环境1区、2区危场所；
- 2、IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境；
- 3、适用于T1-T6组温度组别；
- 4、适用于可燃性粉尘环境
- 4、适用于可燃性粉尘环境21区，22区场所
- 5、适用于高防腐要求场所；
- 6、适用于防爆、防腐、防尘、防潮、能满足于石油、勘测、化工、仪表等场所的检修；
- 7、广泛用于石油开采、炼油、化工、等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所。

产品特点

1. 外壳采用ZL102铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑。
2. 插销与开关制成联锁结构，只有开关断开后方能拔出插头。
3. 钢管或电缆布线均可

技术参数：

执行标准：GB3836.1-2000,GB3836.2-2000,GB3836.3-2000

防爆标志：ExedIBT6

额定电压: 220V/380V

额定电流: 16A

防护等级：IP54

触头数量：一常开一常闭（1NC）

进口螺纹：G3/4引入口规格

电缆外径： 10—— 14mm

重量：1.5KG

使用类别：AC.1 AC.2

极数：1P+N 3P+N

订货须知

1. 用户在订货时须注明插销的电流,电压,极数,结构形式。
2. 本产品在户外使用时，建议使用防雨罩。