

# 设备立式防爆操作箱

产品名称	设备立式防爆操作箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	330.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:BZC 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

### 设备立式防爆操作箱

适用于爆炸性气体环境1区、2区；适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；适用于温度组别为T1-T6的环境；适用于石油采炼、储存、化工、医药设施等爆炸性危险环境；产品特点1.铝合金外壳压铸成型，表面喷塑，外形美观；2.内装C65N、NC100H及S25 S高分断小型断路器、M611或GV2电动机保护器、3VE1空气开关CM1塑壳断路器及信号灯等元件；3.具有过载、短路保护功能；4.模块结构，各种回路可根据用户需要自由组装；5.可根据用户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等；6.钢管货电缆布线技术参数：1.执行标准：GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、GB 12476.1、IEC 60079.2.防爆标志：Exde BT6、DIP A20 TA，T63.额定电压：AC 220V/380V4.主回路额定电流：20A—250A5.支路数:2、4、6、8、10、126.支路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A7.防护等级：IP54( B)、IP55(DIP)、IP65(配防雨罩)8.防腐等级：WF19.入口规格：G 1/2—G3 "。