

FAX-630 × 10高线液压站循环滤芯液压油滤芯

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | FAX-630 × 10高线液压站循环滤芯液压油滤芯 |
| 公司名称 | 固安县航盛滤清器厂 |
| 价格 | 100.00/套 |
| 规格参数 | 材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:1-20um |
| 公司地址 | 河北省廊坊市固安县林城开发区 |
| 联系电话 | 0316-6129669 18632629924 |

产品详情

7、汽车发动机及工程机械、船舶、载重车用各种液压油滤. 8、火电及核电：气轮机、锅炉的润滑系统、速度控制系统、旁路控制系统油的净化，给水泵、风机及除尘系统的净化 9、各种举升、搬运作业：起重、装载等工程机械到消防、维修、搬运等特种车辆，船舶的起货机、起锚机，高炉、炼钢设备，船闸，船门的启闭装置，剧场的升降乐池和升降舞台，各种自动输送线等 LA80X330A25电厂抗燃油滤芯 真诚地希望与您合作！该贺德克HYDAC滤芯高压油滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，可延长液压系统寿命；低压系列滤芯还设有旁通阀纤维组织疏松，高空隙率增加了杂质的容截量，具有深层三维过滤效果，属复式深层截留，即较大的颗粒杂质被截留在纤维表面，而细微颗粒则被捕捉于滤材深层中，因此滤芯的过滤效率具有梯度过滤效果专利的水平打褶设计和技术：作为大流量过滤系统的核心过滤单元，大流量滤芯采用了专利的水平打褶技术，在有限的空间内使过滤介质面积化，同时专利的折叠技术可以确保流体通过滤芯时，每个单位面积过质都有流体通过，确保过滤介质面积完全转化有效过滤面积

3、纺织：聚脂熔体在拉丝过程中的净化及均匀过滤，空压机的保护过滤，压缩气体的除油除水
2、可延长油液的使用寿命 变频器：西门子、欧姆龙、富士、三菱、LG、治安、台达 过滤精度：0.1 0.11 0.45 0.65um 使用温度：70 聚四氟膜（PTFE）折叠滤芯：过滤精度高，具有耐高温、耐酸碱性能 我公司生产的除尘滤筒、粉尘滤筒、滤气过滤器等滤料采用我公司产品：过滤材质有进口、国产滤纸，防油、防水、防静电、复膜聚脂纤维，P S、P S U高分子微孔烧结膜滤料，透气性好、运行阻力低、过滤精度高、能水洗反复使用等优点，相对于1微米粉尘过滤精度可达99.9%，广泛应用于工程机械（钻机）、电子、化工、建材、冶金等行业的除尘、超细粉回收、过滤及空气净化之用 企业承诺：我公司专业生产,液压油滤芯,黎明液压滤芯,英德诺曼液压滤芯，艾利逊液压滤芯，德国HYDAC贺德克液压滤芯,美国PALL颇尔液压滤芯等，覆盖所有工业领域，支持定做各种品牌液压滤芯，特种滤芯，产品覆盖所有工业领域，打造液压滤芯供应商 纤维组织疏松，高空隙率增加了杂质的容截量，具有深层三维过滤效果，属复式深层截留，即较大的颗粒杂质被截留在纤维表面，而细微颗粒则被捕捉于滤材深层中，因此滤芯的过滤效率具有梯度过滤效果 专利的水平打褶设计和技术：作为大流量过滤系统的核心过滤单元，大流量滤芯采用了专利的水平打褶技术，在有限的空间内使过滤介质面积化，同时专利的折叠技术可以确保流体通过滤芯时，每个单位面积过质都有流体通过，确保过滤介质面积完全转化有效过滤面积