## 防爆温控仪表配电箱

产品名称	防爆温控仪表配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:BXMD 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址 )
联系电话	18367862323

## 产品详情

我公司生产的防爆配电箱是根据客户要求订做的非标箱,按照客户提供的图纸或者元器件清单设计防爆配电箱的外形及尺寸,客户还可以要求防爆配电箱的材质,如铝合金防爆配电箱,Q235钢板焊接的防爆配电箱,还有不锈钢材质的防爆配电箱,防爆配电箱可以按照实际情况设计成壁挂式防爆配电箱和立式防爆配电箱。我们生产的防爆电器产品已被广泛应用于全国各地石油、储存、化工、医药、纺织、印染、及设施等企业

产品适用于 A、 B类爆炸性气体环境;产品适用于 A、 B、 C 类爆炸性气体环境;防爆温控仪表配电箱

1、本产品外壳采用S304不锈钢,铝合金压铸或钢板焊接成型,表面经高速抛丸后静电喷塑,外形美观;2、本产品为隔爆型防爆结构,可装各种防爆仪表如电压表、电流表、数显表、温控仪、转速表、流量表等各种显示仪表和各种要操作的显示仪表;3、本产品全面推出新型优化的设计方案,结构合理、通用性强、使用寿命高、外形美观;4、所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质;5、布线方式,钢管

或电缆、防爆软管均可;6、可根据用户要求定制;(若订货请说明仪表的外形尺寸和安装尺寸或客户提供仪表

防爆温控仪表配电箱参数介绍一、箱体材质:碳钢、304不锈钢、树脂玻璃纤维、铝合金;二、箱表面带可视窗、按键操作、触摸屏操作三、配置电器元件:断路器、交流接触器、热继电器、中间继电器、互感器、端子、指示灯、按钮、\*转换开关等;四、用户选择:箱体尺寸设计、箱体材质按使用场合选材、挂式立式选择;五、其他协商项:价格、货期、运输、质保等内容。六、防爆标志:Exde II BT4 (Exde II CT4),防护等级:IP55(IP65),防腐等级:WF1证书要求防爆配电箱因其使用场所以及功能。用于确定设备符合标准的要求、型式试验和适应的例行试验的文件。证书可针对Ex设备或Ex元件。一款的防爆配电箱必须要有这些证书,证书是证明厂家实力,以及产品质量的重要标准!在采购防爆配电箱的注意事项用户在订货时,须注意配电箱的回路数,各回路相应的电流以及断路器的级数,若需带漏电功能,则需注明;若需带总开关,请注明总开关的电流及级数;配电箱在订货时请注明安装方式及进出线口方向和相应的规格数量;如动力照明混合时请按动力规格造型并注明;一般情况,用户必须提供配电电器系统图。