

1300R0030N/-V-KB液压油滤芯

产品名称	1300R0030N/-V-KB液压油滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:1-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

液压油滤芯主要是以不锈钢编织网、烧结网、铁编制网、为材质的，由于它使用的滤料主要是玻纤滤纸、化纤滤纸、木浆滤纸，所以它有同心率高、承受压力大、直度好，不锈钢材质，不带任何毛刺，保证使用寿命长的特点，它的构造中由单层或多层金属网与滤料制成，在具体使用时它的层数与构成丝网的目数根据不同的使用条件与用途而定 液压油滤芯:由单层或多层金属网与滤料制成，层数与构成丝网的目数根据不同的使用条件与用途而定，同心率高、承受压力大、直度好，不锈钢材质，不带任何毛刺，以达到**的过滤效果 企业承诺：我公司专业生产,液压油滤芯,黎明液压滤芯,英德诺曼液压滤芯，艾利逊液压滤芯，德国HYDAC贺德克液压滤芯,美国PALL颇尔液压滤芯等，覆盖所有工业领域，支持定做各种品牌液压滤芯，特种滤芯，产品覆盖所有工业领域，打造液压滤芯供应商 纤维组织疏松，高空隙率增加了杂质的容截量，具有深层三维过滤效果，属复式深层截留，即较大的颗粒杂质被截留在纤维表面，而细微颗粒则被捕捉于滤材深层中，因此滤芯的过滤效率具有梯度过滤效果 专利的水平打褶设计和技术：作为大流量过滤系统的核心过滤单元，大流量滤芯采用了专利的水平打褶技术，在有限的空间内使过滤介质面积化，同时专利的折叠技术可以确保流体通过滤芯时，每个单位面积过质都有流体通过，确保过滤介质面积完全转换化有效过滤面积 2 应用范围

1、冶金：用于轧钢机、连铸机液压系统的过滤及各种润滑设备的过滤

变频器：西门子、欧姆龙、富士、三菱、LG、治安、台达 其他气动液压：SMC、CKD、小金井等

不锈钢液压油滤芯用于保护液压系统中特定元件，安装于中压管路中需 产品索引：

DYSL-50/50um液压油滤芯，DYSL-25/50um液压油滤芯，

DYSL-50/20um液压油滤芯，DYSL-50/25um液压油滤芯，DYSL-40/50um液压油滤芯，

DYSL-32/50um液压油滤芯，DYSL-125/75油滤芯，DYSL-65/80um液压油滤芯，

润滑油滤芯，不锈钢液压油滤芯，DYSL-40/60um液压油滤芯，DYSL-65/25um(H)，

DYSL-125/80um，DYSL-100液压油滤芯，DYSL-40/80um液压油滤芯，DYSL-80液压油滤芯，

DYSL-80/25um液压油滤芯PALL、HYDAC、大生、MANN曼牌压缩机油滤芯，双联过滤器滤芯DYSL-32

1、实际使用时间达到设计寿命时间后更换 操作条件：20 时 操作压差 5bar 60 时 操作压差4bar 80 时 操作差 2.8bar 高温杀菌温度不超过100 优点：

打折结构过滤面积大，起始压差低，流速快，过滤器容积小，造成本小 除尘滤筒过滤精度可达1um

贺德克滤芯的用途：贺德克HYDAC滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，延长液压系统寿命

大流量不锈钢滤芯过滤介质采用无纺布技术平台，采用聚丙烯熔喷材料 压力管路滤芯：压力管路油滤芯，不仅是保护其下游的元件，作为保证系统油液污染度的主要油滤，通过自身对油液的净化，对液泵也起到很好的保护作用，过滤精度为5—10 μm，过滤器受的压力大，振动也很利害，压力管路油滤芯的许可压差，根据不同压力级别，范围在0.3~0.7MPa 其他气动液压：SMC、CKD、小金井等 液压油滤芯 1、工作原理及其产品型号：液压油滤芯是用于保护液压系统中特定元件，滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，控制工作介质的污染度 技术参数：

滤芯精度等级、结构由过滤流量和过滤介质的特性决定；

滤芯的滤材采用进口玻纤/不锈钢烧结滤网，波纹整列均匀，大流量低压损运行；

滤芯精度：1-100微米； 连接方式：密封垫/螺纹/法兰连接等； 公称流量：10~800L/min；

工作温度：-10 ~+120 (三)、高压油滤芯 1.产品概括 该系列高压油滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，延长液压系统寿命 HC572 FEC9H, HCS630KUN9H, HCS630KUP9H, HCS630KUS9H, HCS630KUT9H, HC0101FKN36H, HC0101FKP36H, HC2216FKP6Z, HC2216FKS6H, HC2216FKS6Z, HC2216FKT6H, HC2216FKT6Z, HC2217FKN4H, HC2217FKN4Z, HC0101FKS36H, HC0101FKT36H, HC2206FDN3H, HC2206FDP3H, HC2206FDS3H, HC2206FDT3H, HC2206FDN6H, HC2206FDP6H, HC2206FDS6H, HC2206FDT6H, HC2207FDN3H, HC2207FDP3H, HC2207FDS3H, HC2207FDT3H, HC2207FDN6H, HC2207FDP6H, HC2207FDS6H, HC2207FDT6H, HC2208FKN4Z, HC2208FKN6H, HC2208FKP6Z, HC2208FKP4H, HC2208FKP4Z, HC2208FKS6H, HC2208FKS6Z, HC2208FKS4H, HC2208FKT4Z, HC2208FKT6H, HC2208FKT6Z, HC2216FKN4H, HC2216FKN4Z, HC2216FKP4H, HC2216FKP4Z, HC2216FKS4H, HC2216FKS4Z, HC2216FKT4H, HC2216FKT4Z, HC2216FKN6H, HC2216FKN6Z, HC2216FKP6H, HC2253FDN6H, HC2253FDP6H, HC2217FKP4H, HC2217FKP4Z, HC2218FKN4H, HC2218FKN4Z, HC2218FKP4H, HC2218FKP4Z, HC2218FKN6H, HC2218FKN6Z, HC2218FKP6H, HC2218FKP6Z, HC2225FDN6H, HC2225FDP6H, HC2225FDN13H, HC2225FDP13H, HC2233FDN6H, HC2233FDP6H, HC2233FDN13H, HC2233FDP13H, HC2235FDN6H, HC2235FDP6H, HC2235FDN13H, HC2235FDP13H, HC2236FDN6H, HC2236FDP6H, HC2236FDN13H, HC2236FDP13H, HC2237FDN6H, HC2237FDP6H, HC2237FDN13H, HC2237FDP13H, HC2238FDN6H, HC2238FDP6H, HC2238FDN13H, HC2238FDP13H, HC2252FDN6H, HC2252FDP6H, HC2252FDP13H, HC2252FDP6H, HC

2253N6H, HC2256H, HC6500FKN26H, HC6500FKP26H, HC2257FDN6H

材质为聚酯纤维，滤筒带外护网，滤筒的直径，高度，面积可按客户要求生产

目前该贺德克系列产品是美国，德国，英国、意大利等国同类产品的替代品

1微米、5微米、10微米、15微米、20微米、25微米、30微米、40微米、50微米等级别 水滤芯应用领域：

油过滤、化工原料、有机溶液过滤、电镀液过滤、各种水处理、反渗透预过滤、电子行业操作条件:操作

温度：折叠聚丙烯：82C；熔喷聚丙烯：65C 压力降：折叠聚丙烯：3.4bar，82C

熔喷聚丙烯：1.03bar，65C 滤芯更换推荐压力降:2.4bar,20C 建议水流量：20inch长滤芯：660LPM

40inch长滤芯：1300LPM 60inch长滤芯：1900LPM 颇尔滤芯选用滤油器时，要考虑以下几点：

1.过滤精度应满足预定要求，2.能在较长时间内保持足够的通流能力；

3.滤芯具有足够的强度，不因液压的作用而损坏；

4.滤芯抗腐蚀性能好，能在规定的温度下持久的工作；5.滤芯清洗或更换方便

根据在液压系统中的安装位置，黎明液压油滤芯分为吸油管路滤芯、压力管路滤芯和回油管路滤芯

对于一给定厚度和过滤精度的滤材，TF系列箱外自封式吸油过滤器 滤芯型号：TFX-25 × * TFX-40 × *

TFX-63 × * TFX-100 × * TFX-160 × * TFX-250 × * TFX-400 × * TFX-630 × * TFX-800 × * TFX-1000 × *

TFX-1300 × * (*分别代表80, 100, 180) 自封式磁性吸油过滤器 滤芯型号：FX-510X* FX-515X* FX-520X*

(*分别代表80, 100, 180) ZL12-122自封式磁性吸油过滤器 滤芯型号：ZL12X-122/* ZL12BX-122/*

(*分别代表10, 25, 80) QYL型回油过滤器 滤芯型号：QYLX-63 × *Q2 QYLX-100 × *Q2 QYLX-160 × *Q2

QYLX-250 × *Q2 QYLX-400 × *Q2 (*分别代表3, 5, 10, 20, 30) TFB系列吸油过滤器

滤芯型号：TFBX-45 × * TFBX-70 × * (*分别代表10, 20, 30, 80) 滤纸比玻纤滤材的孔少，因此，滤纸

材料的滤芯就比玻纤滤材的滤芯堵塞快 其他气动液压：SMC、CKD、小金井等 技术参数：

滤芯精度等级、结构由过滤流量和过滤介质的特性决定；

滤芯的滤材采用进口玻纤/不锈钢烧结滤网，波纹整列均匀，大流量低压损运行；

滤芯精度：1-100微米； 连接方式：密封垫/螺纹/法兰连接等； 公称流量：10~800L/min；

工作温度：-10 ~+120 2.液压油滤芯 工业用油品如液压油.变压器油.透平油.冷冻机油.润滑油.抗燃油等

在使用过程中由于种种原因会混进去一些杂质，主要杂质有机械杂质.水和空气等，这些杂质会造成腐蚀加快，增加机械磨损，降低工作效率，使油品变坏降低设备使用寿命，严重时会产生油路堵塞造成生产事故