

# LA80\*350E10电厂汽轮机回油滤芯 液压滤芯

产品名称	LA80*350E10电厂汽轮机回油滤芯 液压滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:1-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

黎明滤芯主要用在液压系统中，用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度，达到净化介质的作用 我公司生产的除尘滤筒、粉尘滤筒、滤气过滤器等滤料采用我公司产品：过滤材质有进口、国产滤纸，防油、防水、防静电、复膜聚脂纤维，P S、P S U高分子微孔烧结膜滤料，透气性好、运行阻力低、过滤精度高、能水洗反复使用等优点，相对于1微米粉尘过滤精度可达99.9%，广泛应用于工程机械（钻机）、电子、化工、建材、冶金等行业的除尘、超细粉回收、过滤及空气净化之用 外泄漏是指油液从元器件或管件接口内部向外部泄漏；内泄漏是指元器件内部由于间隙、磨损等原因有少量油液从高压腔流到低压腔

1微米、5微米、10微米、15微米、20微米、25微米、30微米、40微米、50微米等级别 水滤芯应用领域：油过滤、化工原料、有机溶液过滤、电镀液过滤、各种水处理、反渗透预过滤、电子行业操作条件:操作温度：折叠聚丙烯：82C；熔喷聚丙烯：65C 压力降：折叠聚丙烯：3.4bar，82C

熔喷聚丙烯：1.03bar，65C 滤芯更换推荐压力降:2.4bar,20C 建议水流量：20inch长滤芯：660LPM

40inch长滤芯：1300LPM 60inch长滤芯：1900LPM 颇尔滤芯选用滤油器时，要考虑以下几点：

- 1.过滤精度应满足预定要求，
  - 2.能在较长时间内保持足够的通流能力；
  - 3.滤芯具有足够的强度，不因液压的作用而损坏；
  - 4.滤芯抗腐蚀性能好，能在规定的温度下持久的工作；
  - 5.滤芯清洗或更换方便
- 回油管路滤芯：各类元件在工作过程中所产生的磨粒等各种污物可以通过设置回油管路油滤而被拦截，避免再次回到油箱、再次被液压泵吸入.回油管路油滤的许可压差，根据不同压力级别，范围在0.3~0.5MPa 产品主要有黎明液压油滤芯，颇尔液压油滤芯，贺德克液压油滤芯，翡翠滤芯，玛勒滤芯，不锈钢滤芯等等

液压油滤芯材质有：不锈钢编织网，烧结网，铁编制网 HYDAC贺德克滤芯型号：0030D003BN/HC  
0030D005BN/HC 0030D010BN/HC 0030D020BN/HC 0030D003BN3HC 0030D005BN3HC 0030D010BN3HC  
0030D020BN3HC 0030D003BN4HC 0030D005BN4HC 0030D010BN4HC 0030D020BN4HC 0060D003BN/HC  
0060D005BN/HC 0060D010BN/HC 0060D020BN/HC 0060D003BN3HC 0060D005BN3HC 0060D010BN3HC  
0060D020BN3HC 0060D003BN4HC 0060D005BN4HC 0060D010BN4HC 0060D020BN4HC 0060D020P  
0060D020W 0110D003BN/HC 0110D005BN/HC 0110D010BN/HC 0110D020BN/HC 0110D003BN3HC  
0110D005BN3HC 0110D010BN3HC 0110D020BN3HC 0110D003BN4HC 0110D005BN4HC 0110D010BN4HC  
0110D020BN4HC 0110D020P 0110D020W 0140D003BN/HC 0140D005BN/HC 0140D010BN/HC  
0140D020BN/HC 0140D003BN3HC 0140D005BN3HC 0140D010BN3HC 0140D020BN3HC 0140D003BN4HC

0140D005BN4HC 0140D010BN4HC 0140D020BN4HC 0140D020P 0140D020W 0160D003BN/HC  
0160D005BN/HC 0160D010BN/HC 0160D020BN/HC 0160D003BN3HC 0160D005BN3HC 0160D010BN3HC  
0160D020BN3HC 0160D003BN4HC 0160D005BN4HC 0160D010BN4HC 0160D020BN4HC 0160D020P  
0160D020W 0240D003BN/HC 0240D005BN/HC 0240D010BN/HC 0240D020BN/HC 0240D003BN3HC  
0240D005BN3HC 0240D010BN3HC 0240D020BN3HC 0240D003BN4HC 0240D005BN4HC 0240D010BN4HC  
0240D020BN4HC 0240D020P 0240D020W 0280D003BN/HC 0280D0280D020BN/HC 0280D003BN3HC  
0280D005BN3HC 0280D010BN3HC 0280D020BN3HC 0280D003BN4HC 0280D005BN4HC 0280D010BN4HC  
0280D020BN4HC 0280D020P 0280D020W 0330D003BN/HC 0330D005BN/HC 0330D010BN/HC  
0330D020BN/HC 0330D003BN3HC 0330D005BN3HC 0330D010BN3HC 0330D020BN3HC 0330D003BN4HC  
0330D005BN4HC 0330D010BN4HC 0330D020BN4HC 0330D020P 0330D020W 0480D003BN/HC  
0480D005BN/HC 0480D010BN/HC 0480D020BN/HC 0480D003BN3HC 0480D005BN3HC 0480D010BN3HC  
0480D020BN3HC 0480D003BN4HC 0480D005BN4HC 0480D010BN4HC 0480D020BN4HC 0480D020P  
0480D020W 0500D003BN/HC 0500D005BN/HC 0500D010BN/HC 0500D020BN/HC 0500D003BN3HC  
0500D005BN3HC 0500D010BN3HC 0500D020BN3HC 0500D003BN4HC 0500D005BN4HC 0500D010BN4HC  
0500D020BN4HC 0500D020P 0500D020W 0660D003BN/HC 0660D005BN/HC 0660D010BN/HC  
0660D020BN/HC 0660D003BN3HC 0660D005BN3HC 0660D010BN3HC 0660D020BN3HC 0660D003BN4HC  
0660D005BN4HC 0660D010BN4HC 0660D020BN4HC 0660D020P 0660D020W 0990D003BN/HC  
0990D005BN/HC 0990D010BN/HC 0990D020BN/HC 0990D003BN3HC 0990D005BN3HC 0990D010BN3HC  
0990D020BN3HC 0990D003BN4HC 0990D005BN4HC 0990D010BN4HC 0990D020BN4HC 0990D020P  
0990D020W R系列：0030R 0030R003BN/HC 0030R005BN/HC 0030R010BN/HC 0030R020BN/HC  
0030R003BN3HC 0030R005BN3HC 0030R010BN3HC 0030R020BN3HC 0030R003BN4HC 0030R005BN4HC  
0030R010BN4HC 0030R020BN4HC 0030R020P 0030R020W 0060R 0060R003BN/HC 0060R005BN/HC  
0060R010BN/HC 0060R020BN/HC 0060R003BN3HC 0060R005BN3HC 0060R010BN3HC 0060R020BN3HC  
0060R003BN4HC 0060R005BN4HC 0060R010BN4HC 0060R020BN4HC 0060R020P 0060R020W 0110R  
0110R003BN/HC 0110R005BN/HC 0110R010BN/HC 0110R020BN/HC 0110R003BN3HC 0110R005BN3HC  
0110R010BN3HC 0110R020BN3HC 0110R003BN4HC 0110R005BN4HC 0110R010BN4HC 0110R020BN4HC  
0110R020P 0110R020W 0140R 0140R003BN/HC 0140R005BN/HC 0140R010BN/HC 0140R020BN/HC  
0140R003BN3HC 0140R005BN3HC 0140R010BN3HC 0140R020BN3HC 0140R003BN4HC 0140R005BN4HC  
0140R010BN4HC 0140R020BN4HC 0140R020P 0140R020W 0160R 0160R003BN/HC 0160R005BN/HC  
0160R010BN/HC 0160R020BN/HC 0160R003BN3HC 0160R005BN3HC 0160R010BN3HC 0160R020BN3HC  
0160R003BN4HC 0160R005BN4HC 0160R010BN4HC 0160R020BN4HC 0160R020P 0160R020W 0240R  
0240R003BN/HC 0240R005BN/HC 0240R010BN/HC 0240R020BN/HC 0240R003BN3HC 0240R005BN3HC  
0240R010BN3HC 0240R020BN3HC 0240R003BN4HC 0240R005BN4HC 0240R010BN4HC 0240R020BN4HC  
0240R020P 0240R020W 供应贺德克滤芯0330R系列 0330R003BN/HC 0330R005BN/HC 0330R010BN/HC  
0330R020BN/HC 0330R003BN3HC 0330R005BN3HC 0330R010BN3HC 0330R020BN3HC 0330R003BN4HC  
0330R005BN4HC 0330R010BN4HC 0330R020BN4HC 0330R020P 0330R020W滤芯 供应贺德克滤芯0660R系列  
0660R003BN/HC 0660R005BN/HC 0660R010BN/HC 0660R020BN/HC 0660R003BN3HC 0660R005BN3HC  
0660R010BN3HC 0660R020BN3HC 0660R003BN4HC 0660R005BN4HC 0660R010BN4HC 0660R020BN4HC  
0660R020P 0660R020W 滤芯 供应贺德克滤芯0850R系列 0850R003BN/HC 0850R005BN/HC 0850R010BN/HC  
0850R020BN/HC 0850R003BN3HC 0850R005BN3HC 0850R010BN3HC 0850R020BN3HC 0850R003BN4HC  
0850R005BN4HC 0850R010BN4HC 0850R020BN4HC 滤芯 0850R003BN/HC 0850R005BN/HC  
0850R010BN/HC 0850R020BN/HC 供应贺德克滤芯0950R系列 0950R003BN/HC 0950R005BN/HC  
0950R010BN/HC 0950R020BN/HC 0950R003BN3HC 0950R005BN3HC 0950R010BN3HC 0950R020BN3HC  
0950R003BN4HC 0950R005BN4HC 0950R010BN4HC 0950R020BN4HC 0950R020P 0950R020W 滤芯  
供应贺德克滤芯1300R系列 1300R003BN/HC 1300R005BN/HC 1300R010BN/HC 1300R020BN/HC  
1300R003BN3HC 1300R005BN3HC 1300R010BN3HC 1300R020BN3HC 1300R003BN4HC 1300R005BN4HC  
1300R010BN4HC 1300R020BN4HC 1300R020P 1300R020W 滤芯 2600R 2600R003BN/HC 2600R005BN/HC  
2600R010BN/HC 2600R020BN/HC 2600R003BN3HC 2600R005BN3HC 2600R010BN3HC 2600R020BN3HC  
2600R003BN4HC 2600R005BN4HC 2600R010BN4HC 2600R020BN4HC 2600R020P 2600R020W

1微米、5微米、10微米、15微米、20微米、25微米、30微米、40微米、50微米等级别水滤芯应用领域：  
油过滤、化工原料、有机溶液过滤、电镀液过滤、各种水处理、反渗透预过滤、电子行业操作条件:操作

温度：折叠聚丙烯：82C；熔喷聚丙烯：65C 压力降：折叠聚丙烯：3.4bar，82C

熔喷聚丙烯：1.03bar，65C 滤芯更换推荐压力降:2.4bar,20C 建议水流量：20inch长滤芯：660LPM

40inch长滤芯：1300LPM 60inch长滤芯：1900LPM 颇尔滤芯选用滤油器时，要考虑以下几点：

1.过滤精度应满足预定要求，2.能在较长时间内保持足够的通流能力；

3.滤芯具有足够的强度，不因液压的作用而损坏；

4.滤芯抗腐蚀性能好，能在规定的温度下持久的工作；5.滤芯清洗或更换方便 吸油管路滤芯：吸油管路（油箱——液压泵进口）或直接在油箱内安装吸油滤芯是对液压泵进行保护的必要措施，其精度一般为100~180 $\mu$ m，视泵是自吸能力不同进行确定，流阻过大导致液压泵气蚀

自控元件：施耐德、欧姆龙、西门子、富士、ABB、P+E、RKC等

用于轧钢机、连铸机液压系统的过滤及各种润滑设备的过滤