

BXK-G防爆现场控制箱

产品名称	BXK-G防爆现场控制箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1660.00/台
规格参数	加工定制:是 材质:不锈钢 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

BXK-G防爆现场控制箱

产品特点

- 1、不锈钢板折弯成型，采用气体保护焊接后，表面抛光处理，外形美观亮丽。
- 2、具有良好的防尘，防水等性能，防护等级可达IP65以上。
- 3、可根据用户要求定制外形及结构。
- 4、内装开关、按钮、指示灯、仪表等防爆Ex元件。
- 5、挂式立式均可。
- 6、钢管或电缆布线均可。

1、不锈钢板折弯成型，采用气体保护焊接后，表面抛光处理，外形美观亮丽。2、具有良好的防尘，防水等性能，防护等级可达IP65以上。3、可根据用户要求定制外形及结构。4、内装开关、按钮、指示灯、仪表等防爆Ex元件。5、挂式立式均可。6、钢管或电缆布线均可。

适用范围

1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；
2. 适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
4. 适用于温度组别为T1—T6的环境；
5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、设施等爆炸性危险环境

BXK-G防爆现场控制箱使用方法

- 1、根据工作现场的实际照明需要,确定灯具的安装位置和方式,然后按灯具到220V电源接点的距离备好相应长度的三芯电缆线(如采用钢管布线则将三芯电缆线引入钢管至灯具安装处)。
- 2、先卸下接线腔上的固定螺钉,拔出接线盒的接线部分;从包装盒内取出密封圈和接头(带紧定螺钉),依次套入电缆;然后将三芯电缆线的一端分别接入盒内的标识“L”、“N”和接地处,用压线卡压紧电缆后,并用紧固螺钉固定好,然后拧紧接头,压紧密封圈,并从侧面拧紧紧定螺钉。
- 3、将第2步的部件旋入钢管,从侧面装上紧定螺钉锁紧,再将灯体沿接线盒的导轨装入,然后拧紧面板上的螺钉。