

# VER4958KP30A油气分离润滑油站滤芯

产品名称	VER4958KP30A油气分离润滑油站滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:1-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

【滤油车滤芯】【透平机滤芯】【滤油机滤芯】【液压站滤芯】【润滑油滤芯】【滤油器滤芯】【汽轮机滤芯】【不锈钢滤芯】注：更多除尘滤芯（滤筒）规格未能详尽具体规格可按用户具体要求定做工业用品如液压油.变压器油.透平油.冷冻机油.润滑油.抗燃油等在使用过程中由于种种原因会混进去一些杂质，主要杂质有机械杂质.水和空气等，这些杂质会造成腐蚀加快，增加机械磨损，降低工作效率，使油品变坏降低设备使用寿命，严重时会产生油路堵塞造成生产事故

目前该贺德克系列产品是美国，德国，英国、意大利等国同类产品的替代品【『黎明-滤芯-图』『图-滤芯-黎明-黎明滤芯』】3性能参数 过滤材料：采用优质的玻璃纤维滤材

过滤精度：从1、3、6、12、25..... $\mu\text{m}$  过滤比：X 100 结构强度：1.0Mpa, 2.0Mpa, 16.0Mpa, 21.0Mpa

使用范围：用于液压、润滑系统的压油过滤，用以滤除系统中污染物，保证系统的正常运行 测试标准：滤抗破裂性验证按ISO 2941 滤芯结构完整性按 ISO 2943 滤芯相容性验证按 ISO 2943 过滤器过滤特性按

ISO 4572 过滤器压差特性按 ISO 3968 流量—压差特性试验按 ISO 3968 试验用油的粘度 4 产品型号

自封式磁性吸油过滤器 滤芯型号：FX-510X\* FX-515X\* FX-520X\* (\*分别代表80, 100, 180)

ZL12-122自封式磁性吸油过滤器 滤芯型号：ZL12X-122/\* ZL12BX-122/\* (\*分别代表10, 25, 80)

QYL型回油过滤器 滤芯型号：QY LX-63 x \*Q2 QY LX-100 x \*Q2 QY LX-160 x \*Q2 QY LX-250 x \*Q2

QY LX-400 x \*Q2 (\*分别代表3, 5, 10, 20, 30) GU-H系列自封式压力管路过滤器 滤芯型号：GX-10 x \*

GX-25 x \* GX-40 x \* GX-63 x \* GX-100 x \* GX-160 x \* GX-250x\* GX-400 x \* GX-630 x \*

(\*分别代表3, 5, 10, 20, 30, 40) ISV系列管路吸油过滤器 滤芯型号：IX-40 x \* IX-63 x \* IX-100 x \*

IX-160 x \* IX-250 x \* IX-400 x \* IX-630 x \* IX-800 x \* IX-1000 x \* (\*分别代表80, 100, 180) ZU-A, QU-

A, WU-A系列回油过滤器 滤芯型号：TZ X2-10 x \* TZ X2-25 x \* TZ X2-40 x \* TZ X2-63 x \* TZ X2-100 x \*

TZ X2-160 x \* TZ X2-250 x \* TZ X2-400 x \* TZ X2-630 x \* TZ X2-800 x \* TZ X2-1000 x \*

(\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) XU-A系列回油过滤器 滤芯型号：TX X-25 x \* TX X-40 x \* TX X-63 x \*

TX X-100 x \* TX X-160X\* TX X-250 x \* TX X-400 x \* TX X-630 x \* (\*分别代表30, 50)

GP系列磁性回油过滤器 滤芯型号：GP300 x \*Q2 GP400 x \*Q2 GP500 x \*Q2 GP600 x \*Q2

(\*分别代表3, 5, 10, 20, 30) WY系列磁性回油过滤器 滤芯型号：WY300 x \*Q2 WY400 x \*Q2

WY500 x \*Q2 WY600 x \*Q2 WY700 x \*Q2 WY800 x \*Q2 (\*分别代表3, 5, 10, 20, 30)

TF系列箱外自封式吸油过滤器 滤芯型号：TF X-25 x \* TF X-40 x \* TF X-63 x \* TF X-100 x \* TF X-160 x \*

TF X-250 x \* TF X-400 x \* TF X-630 x \* TF X-800 x \* TF X-1000 x \* TF X-1300 x \* (\*分别代表80, 100, 180)

TFB系列吸油过滤器 滤芯型号：TFBX-45 × \* TFBX-70 × \* (\*分别代表10, 20, 30, 80)

XNL系列箱内回油过滤器 滤芯型号：NLX-25 × \* NLX-40 × \* NLX-63 × \* NLX-100 × \* NLX-160 × \* NLX-250 × \* NLX-400 × \* NLX-630 × \* NLX-800 × \* NLX-1000 × \* (\*分别代表3, 5, 10, 20, 30)

旋装式管路过滤器

滤芯型号：SPX-06 × 10, SPX-06X25, SPX-08 × 10、SPX-08 × 25、SPX-10 × 10、SPX-10 × 25、SPAX-10 × 10

SRFA系列双筒微型直回式回油过滤器 滤芯型号：SFAX-25 × \* SFAX-40 × \* SFAX-63 × \* SFAX-100 × \* SFAX-160 × \* SFAX-250 × \* SFAX-400 × \* SFAX-630 × \* SFAX-800 × \* (\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30)

SRFB系列双筒直回式回油过滤器 滤芯型号：SFBX-25 × \* SFBX-40 × \* SFBX-63 × \* SFBX-100 × \*

SFBX-160 × \* SFBX-250 × \* SFBX-400 × \* SFBX-630 × \* SFBX-800 × \* SFBX-1000 × \* SFBX-1300 × \*

(\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) SRLF系列双筒回油管路过滤器 滤芯型号：SFX-60 × \* SFX-110 × \*

SFX-160 × \* SFX-240 × \* SFX-330 × \* SFX-500 × \* SFX-660 × \* SFX-850 × \* SFX-950 × \* SFX-1300 × \*

(\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) SZU-A, SQU-A, SWU-A, SXU-A系列双筒回油过滤器

滤芯型号：STZX2-25 × \* STZX2-40 × \* STZX2-63 × \* STZX2-100 × \* STZX2-160 × \* STZX2-250 × \*

STZX2-400 × \* (\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) SXU-A系列双筒回油过滤器

滤芯型号：STXX-25 × \* STXX-40 × \* STXX-63 × \* STXX-100 × \* STXX-160 × \* STXX-250 × \* STXX-400 × \*

(\*分别代表30, 50) SGF系列双筒高压过滤器 滤芯型号：PLFX-30 × \* (\*分别代表3, 5, 10, 20) ZU-

H, QU-H系列压力管路过滤器 滤芯型号：HX-40 × \* HX-40 × \*Q HX-40 × \*W HX-10 × \* HX-10 × \*Q

HX-10 × \*W HX-25 × \* HX-25 × \*Q HX-25 × \*W HX-63 × \* HX-63 × \*Q HX-63 × \*W HX-100 × \* HX-100 × \*Q

HX-100 × \*W HX-160 × \* HX-160 × \*Q HX-160 × \*W HX-250 × \* HX-250 × \*Q HX-250 × \*W HX-400 × \*

HX-400 × \*Q HX-400 × \*W HX-630 × \* HX-630 × \*Q HX-630 × \*W HX-800 × \* HX-800 × \*Q HX-800 × \*W

HBX-10 × \* HBX-25 × \* HBX-40 × \* HBX-63 × \* HBX-110 × \* HBX-160 × \* HBX-250 × \* HBX-400 × \*

HBX-630 × \* HDX-10 × \* HDX-25 × \* HDX-40 × \* HDX-63 × \* HDX-100 × \* HDX-160 × \* HDX-250 × \*

HDX-400 × \* HDX-630 × \* (\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) XU-A系列回油过滤器

滤芯型号：TXX-25 × \* TXX-40 × \* TXX-63 × \* TXX-100 × \* TXX-160 × \* TXX-250 × \* TXX-400 × \* TXX-630 × \*

还有一点就是黎明液压油滤芯的脱水效果能力也很好 超细除尘滤芯(滤筒)具有捕捉纤维粉尘、回收微细粉尘和提高净化除尘效率和减少原料粉末的浪费,提高环保效率的特点,具使用寿命长 0240R020P

0240R020W

HBX-63 × 1、HBX-63 × 3、HBX-63 × 5、HBX-63 × 10、HBX-63 × 20、HBX-63 × 30、HBX-63 × 40

根据在液压系统中的安装位置,黎明液压油滤芯分为吸油管路滤芯、压力管路滤芯和回油管路滤芯

自控元件:施耐德、欧姆龙、西门子、富士、ABB、P+E、RKC等黎明滤芯主要用在液压系统中,用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质,有效控制工作介质的污染度,达到净化介质的作用。滤芯使用的材料极易损坏,请在使用的時候注意维护和保养。随时更换,已达到增加使用寿命的目的。过滤介质中的较大颗粒,净化材料,使机器和设备达到正常的运转,提高使用效率。