

UL1977连接器认证

产品名称	UL1977连接器认证
公司名称	广东省国研质检技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市天河区中山大道中1069号2栋203
联系电话	13431580027 13431580027

产品详情

UL认证的一些标识:

1.UL列名标志是常用的 UL 标志

如果产品贴有这一标志，即表明 UL 认定该产品的代表性样品符合 UL 的安全要求

2.UL 认可零部件标志

以上都是UL实验室列名，(从左至右)一种仅用于美国，一种仅用于加拿大，一种在美国和加拿大通用

连接器UL认证 and C-UL认证标准

1.UL : UL1977

适用于UL1977的连接器的产品。(Scope)

1.工厂安装，和用于连接铜或铜合金的导线，或PCB板连接的。

2.应用于电器设备里面，或者之间的数据，信号，控制和电源部分

四.Connector type designations 产品的分类

它是由产品的额定电压和额定电流来决定

第二节、UL黄卡中的术语

一。UL黄卡中的用语

1. Color

颜色NC 为天然色，本色(无着色的颜色)ALL为全部颜色

2. Min. Thick

试片zui小厚度，单位为mm。

3.Flame Class

难燃性根据UL94标准判定材料的难燃性水平。按照HB、V-2、V-1、V-0的顺序，难燃性依次增大。

4. HAI

高电流弧的发火性使高电流电弧在试片旁边飞过。根据到燃烧为止所需要的飞过次数，将材料难燃性分级。级别数字越小，材料越难以燃烧(高频率电弧下，多少次的电弧会把塑胶件点燃。)

5.HWI

热金属丝的发火性是Hot wireignition的缩略语。将综丝缠绕在试片上，使规定电流从中通过，按照到开始燃烧的时间，将材料难燃性分级。到开始燃烧的时间~2分钟者为1级。到开始燃烧的时间7~15秒钟者为4级。级别的数字越大，材料越容易燃烧。(模拟塑胶件带电燃烧等级。它的值必需小于43 2以下)

6.CTI

相比耐漏电起痕指数是Comparative trackingindex的略语，是表示耐漏电性的指标，在对绝缘物表面施加电压的状态下，使电解液滴落于电极间的成型品表面，评价到何电压为止不发生漏电破坏。按照耐压值从0到15进行分级。数字越小，耐漏电性越高。(在被污染的环境下，多少伏的电压会被导通，模拟塑件在被污染的环境下，能承受多少伏的电压。)

关于国研质检

广东省国研质检技术有限公司，简称“国研质检”，是第三方检测与认证服务的卓越者之一，为全球客户提供一站式测试、检验、认证、计量、审核、培训及技术服务；可提供中国强制性产品认证（CCC）服务，欧盟NB公告号CE认证服务，以及ISO体系认证、CB认证、ROHS认证、FCC认证等服务，闪电提供美国、德国、法国、英国、意大利、捷克、非洲、泰国、沙特等国家的符合性报告，在深圳、上海、北京、东莞等全国各地均有深耕的合作实验室，每年可提供超过10万份检测认证报告服务，至今已累积行业经验7余年。现服务涵盖 20多个行业领域，服务能力已全面覆盖到家用电器、电子电器、电器附件、婴童玩具及轻工产品、纺织服装及鞋包、食品及农产品、化妆品及日化用品、环境、工业装备及制造、轨道交通、汽车和汽车材料、低碳环保和绿色认证等相关行业及其供应链上下游产业！