

精诚自动刷式过滤器|森源自动刷式过滤器|全自动刷式过滤器

产品名称	精诚自动刷式过滤器 森源自动刷式过滤器 全自动刷式过滤器
公司名称	河南精诚通用设备有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	郑州福华大厦
联系电话	86-037169118276 13803841705

产品详情

概述 JCD全自动刷式过滤器 JCD全自动刷式过滤器是在JCS手摇刷式过滤器的基础上，利用过滤筒前后压差，依靠自动化元件和电动执行机构自动清洗滤网、自动排污的一种新型全自动排污过滤器，自投入市场后即以其操作简便，无人化管理，清洗过滤效果好等优点受到广大用户的认可。本排污过滤器除装有压差控制器外同时还装有定时控制器，可以根据用户需要设置清洗排污时间进行全自动清洗排污。

结果原理 JCD全自动刷式排污过滤器由壳体，滤筒，不锈钢刷，压差控制器，排污阀及电机等组成。当过滤器使用一段时间后，在滤网表面会积聚杂质微粒，使通过流量减少，进出口产生压差。当压差达到设定值时，压差控制器输出信号，由电动机带动装于滤筒内的不锈钢刷转动，同时电动排污阀开启，清洗滤网与排污同时进行，过滤器进出口压差低于设定值时，清洗排污停止，实现全自动控制。同样原理，定时控制器可以根据设定时间发出指令，进行全自动清洗排污。

技术参数 工作压力 $\leq 1.6\text{MPa}$
工作温度 ≤ 150 清洗时间15~60s 过滤精度8~80目/in 设定压差 0~70KPa 阻力损失2.0~6.0KPa 设定时间 0~24h 连接法兰GB4216-84 电源380V/50Hz 电机功率120~310W 安装使用 1.过滤器可安装在管线任意地方，但应考虑便于整个过滤器的整修及运行。安装时应注意过滤器上箭头方向必须管线内介质的流动方向保持一致。 2.使用中根据设备运行情况设定合适的压差及时间以便及时排污。 3.管路上必须装有旁通阀，以便过滤器发生故障时介质从旁通阀通过，不影响管路系统正常运转。 4.过滤器与管线上的测量仪表要保持一定距离，一般为过滤器接口口径的6-10倍。 5.排污管应接入排水池，管线尽量短，直。 6.如受建筑物限制，过滤器必须配置在露天时，则应考虑电机的防雨措施。 联系人：李玉平 13937110231 电话 0731-69118276