

## U120BP/146D 钢化玻璃绝缘子

产品名称	U120BP/146D 钢化玻璃绝缘子
公司名称	河间市鑫华电力器材有限公司
价格	40.00/件
规格参数	品牌:万安 爬电距离:450mm 产地:河北沧州
公司地址	河北省沧州市河间市沙河桥镇西旧馆村
联系电话	0317-3866495 13785750900

### 产品详情

绝缘子按材料分有瓷、钢化玻璃、复合、三种。按悬挂方式分有悬式、支柱式。在送电线路用的是悬式绝缘子，在直线塔上和耐张转角塔的跳线采用悬垂绝缘子串，悬垂绝缘子串只承受导线和覆冰的垂直荷载及风荷载。在耐张转角塔上采用耐张绝缘子串，将导线挂在塔上，耐张绝缘子串除承受导线和覆冰的垂直荷载及风荷载外，还要承受导线顺线路方向的张力荷载。过去在110kV及以下的送电线路曾用过瓷横担绝缘子，是属于支柱式绝缘子，由于其承受风荷载和导线不平衡张力的能力较差，现在已经很少使用了。支柱式绝缘子主要用在变电所和低压配电线路上。悬式绝缘子的抗拉强度非常的大，可以把数个连接成串，增加耐压强度，以适应各种不同的电压等级的线路使用，一般可用在线路的耐张段使用，或者悬挂导线使用，针式绝缘子只能单个的独立支撑导线，一般是在中间杆上支撑导线用，由于耐压极限的问题，只能在35KV以下的线路上使用。