

2205脱硫管道双碱法脱硫配件不锈钢喷淋管焊缝美观经久耐用

产品名称	2205脱硫管道双碱法脱硫配件不锈钢喷淋管焊缝美观经久耐用
公司名称	无锡鑫昌源设备制造有限公司
价格	199.00/件
规格参数	品牌:鑫昌源制造 材质:304/316/2205不锈钢材质 产品名称:2205脱硫管道, 不锈钢喷淋管
公司地址	无锡市惠山区堰桥街道堰桥路35-3
联系电话	13656199922 13656199922

产品详情

不锈钢喷淋塔每组喷淋由母管、支管和喷嘴组成。喷淋管主管和支管均采用高强度耐磨不锈钢材质。喷淋组件及喷嘴的布置设计成均匀覆盖吸收塔上部的横截面。喷淋系统采用单元制设计, 每个喷淋层配一台与之相连接的吸收塔浆液循环泵。

雾化喷淋区设多个喷淋层, 每个喷淋层都装有多个雾化喷嘴, 各层喷嘴在上下空间上错开布置, 保证覆盖率达 200-300% 以上。喷嘴通过法兰与喷淋支管连接, 为保证装拆方便, 采用快装法兰形式。在靠近吸收塔内壁处的喷嘴应该倾斜布置, 以避免直接撞击塔壁而引起壁流。喷淋安装于脱硫脱硝塔内部, 为塔器进行气液交换的重要部件。

喷淋是用于脱硫脱硝塔内的重要部件, 烟气由进气口进入吸收塔的吸收区, 在上升过程中与喷淋管喷下的吸收浆液逆流接触反应, 从而使烟气中所含的污染气体被脱除, 处理后的净烟气达标排放。