

144芯三网合一光缆分纤盒SC配置安装

产品名称	144芯三网合一光缆分纤盒SC配置安装
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	120.00/个
规格参数	普纬达:慈溪市 衰减:0.2 回波:45
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

普纬达三网合一光缆分纤盒SC是一款具有高性能的光纤分纤箱，能够方便快捷地实现三网光缆的接入与分离。此款光纤分线箱采用先进的SC接口，并且具有优良的光学性能，能够较好地满足光缆分离的需求。下面，我们将具体介绍此款光纤配线箱的特点与优势。一、三网光缆分离普纬达三网合一光缆分纤盒SC能够实现三网光缆的分离，并且每个光缆接口相互独立，避免了光信号干扰及其它问题，从而提高了光缆的传输质量和稳定性。同时，光纤分线箱的SC接口具有较小的耦合损耗和反射损耗，能够保证光路的精度和稳定性。二、出色的光学性能

普纬达三网合一光缆分纤盒SC采用优质的光学元器件，能够提供出色的耦合效率和传输性能。此款光纤配线箱的光学性能优异，能够满足大多数光缆应用的要求，具有优良的光学性能和稳定性。三、结构合理，易于安装普纬达三网合一光缆分纤盒SC采用紧凑的结构设计，易于安装、维护和管理。其整体构造非常简单，可根据需要进行拆卸和组装，方便用户自由配置和安装。此外，这款光纤配线箱的尺寸紧凑，占用空间较小，适用于安装在各种不同类型的机柜、楼道箱等应用场所。四、具有良好的产品属性光传输系统中一个重要的配套设备，它主要用于光缆终端的光纤熔接、光连接器安装、光路的调接、多余尾纤的存储及光缆的保护等，它对于光纤通信网络安全运行和灵活使用有着重要的作用。箱体采用冷轧板具有良好的性能，即通过冷轧，可以得到厚度更薄、精度更高的冷轧带钢和钢板，平直度高、表面光洁度高、冷轧板表面清洁光亮、易于进行涂镀加工、品种多，用途广，同时具有冲压性能高和不时效、屈服点低的特点，所以冷轧板具广泛的用途，主要应用于汽车、印制铁桶、建筑、建材、自行车等行业，同时还是生产机涂层钢板的选材。能抵御剧变气候和恶劣环境的影响，外观优雅的弧度设计，向用户们的展现出立体视角，一改你往日的平面视角。使用双层熔接配线盘，充分利用了盘的上下两面，集熔接和配线于一体，可采用卡式安装FC、SC型适配器。每盘可安装12个适配器，适配器倾斜30°角在光纤熔接配线盘内，可保证光纤的曲率半径。目前这款144芯三网合一光缆分纤盒品悦科技正在中，感兴趣的朋友不妨关注一下。普纬达三网合一光缆分纤盒SC具有良好的产品属性，包括衰减、回波等。光纤分线箱的衰减在0.2DB以下，回波在45以上，充分满足了光纤传输的需求。总之，普纬达三网合一光缆分纤盒SC是一款高性能的光纤配线箱，能够轻松实现光缆的接入与分离，并具有出色的光学性能和简便的安装与维护，是各种光缆应用的理想选择。此款光纤配线箱的价格为120元/个，****，是一款性价比极高的产品。