

a514grb对应材质，a514grb高强耐磨钢，SA514grb美标钢板定轧

产品名称	a514grb对应材质，a514grb高强耐磨钢，SA514grb美标钢板定轧
公司名称	河南三特钢铁有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河南省郑州市金水区中州大道656号7号楼14层1403号（注册地址）
联系电话	13083668868 13083668868

产品详情

a514grb对应材质，a514grb高强耐磨钢，SA514grb美标钢板定轧

A514GrB是适合于焊接的高屈服强度淬火加回火合金钢板，主要用于焊接桥梁和其他结构。A514GrB钢板的大厚度是32mm。

A514GrB钢板定轧：舞钢孙凡

A514GrB交货状态

A514GrB钢板应进行热处理:将钢板加热到不低于900，在水中或油中淬火，在不低于620 回火。

A514GrB执行标准：WYJ(舞阳钢厂技术标准)、ASTM、ASM

A514GrB钢板化学成分

材质 C Mn P S Si

A514GrB 0.12-0.21 0.70-1.00 0.030 0.030 0.20-0.35

Cr Mo V Ti B

0.40-0.65 0.15-0.25 0.03-0.08 0.01-0.10 0.0005-0.005

A514GrB钢板力学性能

牌号 厚度mm 抗拉强度MPa 屈服强度MPa 伸长率A% 断面收缩率% 硬度值

A514GrB 20 760-895 690 18 40 235-293HBW

20-32 760-895 690 18 40-50

A514GrB钢板规格：厚度：8mm-150mm 宽度：1500mm-2500mm

通系列材质：A514 GrA、A514GrB、A514GrE、A514GrF、A514GrH、A514GrP、A514Gr.S