

鹤壁变压器价格 鹤壁变压器厂 鹤壁变压器销售 河南鹤壁变压器

产品名称	鹤壁变压器价格 鹤壁变压器厂 鹤壁变压器销售 河南鹤壁变压器
公司名称	新郑市升达变压器厂
价格	1000.00/普通
规格参数	
公司地址	郑州新郑市梨河工业区
联系电话	86-037162651976 13608677709

产品详情

供应鹤壁变压器|河南鹤壁变压器厂|鹤壁变压器价格联系电话：0371-62651976传真：0371-62651998联系人：李涛 13503993381 贾总 18638605999网址：www.sdbyqc.com

QQ交谈:1004822122欢迎需要变压器的各界朋友来电咨询！新郑市升达变压器厂，位于鹤壁变压器价格鹤壁变压器厂 鹤壁变压器销售 河南鹤壁变压器河南省新郑市梨河工业，油浸式变压器技术标准，油浸式变压器生产流程。S11油浸式电力变压器（价格），S9油浸式电力变压器（价格），S11变压器，S11变压器技术参数，S11变压器价格，S9变压器，S9变压器价格 型号齐全，价格实惠，质量有保证一年三包。终身维修，品质保证。可以让您绕开中间商环节，直接降低采购成本，最重要的是产品的售后服务有权威保障！S11系列产品较S9系列同规格产品空载损耗平均下降30%.空载电流平均下降70%.节能效果显著。油浸式变压器性能特点 a、油浸式变压器低压绕组除小容量采用铜导线以外，一般都采用铜箔绕抽的圆筒式结构；高压绕组采用多层圆筒式结构，使之绕组的安匝分布平衡，漏磁小，机械强度高，抗短路能力强。 b、铁心和绕组各自采用了紧固措施，器身高、低压引线等紧固部分都带自锁防松螺母，采用了不吊心结构，能承受运输的颠簸。 c、线圈和铁心采用真空干燥，变压器油采用真空滤油和注油的工艺，使变压器内部的潮气降至最低。 d、油箱采用波纹片，它具有呼吸功能来补偿因温度变化而引起油的体积变化，所以该产品没有储油柜，显然降低了变压器的高度。 e、由于波纹片取代了储油柜，使变压器油与外界隔离，这样就有效地防止了氧气、水份的进入而导致绝缘性能的下降。 f、根据以上五点性能，保证了油浸式变压器在正常运行内不需要换油，大大降低了变压器的维护成本，同时延长了变压器的使用寿命。