

PVC护套 伺服电机移动应用电缆

产品名称	PVC护套 伺服电机移动应用电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	3.42/米
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

技术数据：

弯曲温度范围 -30 ° C 至 +80 ° C 固定安装 -50 ° C 至 +90 ° C

弯曲半径：弯曲 10x 电缆 固定安装 7x 电缆

加速度：4 m/s

弯曲次数：5 万次，适用于 10x 电缆

标称电压:UL/CSA 1000 V

测试电压:电源芯 4 kV 信号芯 2 kV

绝缘电阻 20 莫姆 x 公里

电缆结构:

电源核心:裸铜，超细导线，符合 DIN VDE 0295 cl.6

PETP 芯绝缘

核心识别 1、2、3

GN-YE 导体

信号芯

裸铜，超细导线，符合 DIN VDE 0295 cl.6

铁芯绝缘PETP

屏蔽铝/聚酯箔排水线镀锡铜编织

镀锡铜编织的完整屏蔽，覆盖率约为85%

聚氯乙烯外护套

护套颜色：橙色（RAL 2003）

应用:

这种高质量的预组装电机连接电缆专为高机械应力应用而设计。特殊的PVC外护套允许在一般机器和工厂建设的许多工业环境中使用。

批准:

UL/CSA

专题:

特别适用于小弯曲半径和高加速度。这些预组装的电缆可以生产任何长度，也可以进行客户特定的修改。