## 河北大口径无缝钢管厂 大口径无缝钢管现货

产品名称	河北大口径无缝钢管厂 大口径无缝钢管现货
公司名称	河北华拓嘉业钢铁有限公司
价格	.00/无
规格参数	
公司地址	石家庄石家庄市和平东路628号西兆通钢材贸易 中心2号商务楼209室
联系电话	0311-67790216 13930425223

## 产品详情

河北华拓嘉业钢铁贸易有限公司 石家庄公司销售热线:耿经理:0311-80984616 13014366399 80984606 传 真:0311-67790217 网 址:http:www.hbhtgt.net 公司主营:不锈钢管、不锈钢板及其它不锈钢产品;无缝钢 管、合金钢管、石油裂化管、大口径厚壁管、高压锅炉管、化肥管、螺旋管、方矩形无缝钢管。铜管、 铜棒、铜板等多种有色金属材料。常年现货供:炼油、热电、锅炉、化工机械制造等厂家及工程施工单 位。 大口径无缝钢管,主要生产工艺为热轧大口径无缝钢管和热扩大口径无缝钢管,热扩无缝钢管最大 规格为热线150307-77267\*1220最厚为120,热扩无缝钢管可生产非国标的尺寸,热扩无缝管就是我们常说 的热扩管,密度比较低但是收缩很强的钢管用斜轧法或拉拔法扩大管材直径的一种荒管精轧工序。在较 短的时间内使钢管增粗,可生产非标,特殊型号的无缝管,且成本低,生产效率高,是目前国际轧管领 域的发展趋势。 GB5310上规定外径大于或等于76,且壁厚 14mm的钢管应在20 进行夏比V型纵向冲击 试验;三个试样冲击功的平均值应不低于401,允许一个试样的冲击功低于平均值,但不低于平均值的70 %。 无缝钢管外径>219.1mm,且壁厚 25mm的钢管可用横向力学性能试验代替纵向力学性能试验。在2 0 进行夏比V型横向冲击试验,大口径管做横向力学性能试验要方便一些。 无缝钢管标准于1998年5月 首次发布。本标准代替GB/T17395—1998《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》本标准规定了无缝钢 管尺寸、外形、重量及允许偏差。本标准适用于制定各类用途的平端无缝钢管标准时,选择尺寸、外形 、重量及允许偏差。本标准与GB/T17395—1998相比,主要变化如下:———增加了普通钢管外径232、2 67 ( 267 . 4 ) 、 302、 318 . 5、 368、 419、 473、 699、 711、 720、 762、 788 . 5、 813、 864、 914、 965、 1016 : ——修改了普通钢管的壁厚上限; ——修改了表1、表2中的单位长度理论重量; ---表3中外径25以下的钢管的壁厚增加0 . 5、0 . 6、0 . 7、0 . 8、0 . 9; -----增加了全长允许偏差 150mm 等级; ——将"椭圆度"改为"不圆度",增加了"不圆度"的计算公式;

- ——通常长度范围的上限由原来的"12000mm"改为"12500mm";
- ———修改了实际重量与理论重量的允许偏差规定。 无缝钢管因其制造工艺不同,又分为热轧(挤压) 无缝钢管和冷拔(轧)无缝钢管两种。冷拔(轧)管又分为圆形管和异形管两种。
- 公司常年备有各种材质的优质钢管,无缝钢管,无缝管,结构管、输送流体管
- 、低中压锅炉管、高压管、高压锅炉管、流体管、石油裂化管、化肥专用管、各类合 金管。联销包钢、成钢、冶钢、鞍钢、宝钢、衡钢、天钢等名牌厂家生产的无缝管。通过多年的努力,公司已成为国内较大规模的不锈钢管、不锈钢板、合金钢管、碳素
- 钢管的销售基地。先后与全国各大电厂,锅炉厂,石油,化工,机械等拓展了市场, 建立了广泛的销售网络,具有一定的知名度。

本公司对产品质量和各项服务恪守合同承诺,并愿与新老客户精诚合作,共创未来。