

兰州钢木结构加工 甘肃钢木结构工程就找常青防腐木制品厂

产品名称	兰州钢木结构加工 甘肃钢木结构工程就找常青防腐木制品厂
公司名称	兰州常青木业防腐木制品厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	兰州兰州市城关区高滩开发园区132号
联系电话	0931-8279928 13139313938

产品详情

节能性：房屋的能源效益是由构成该房屋外壳的结构体系和材料的保温特性所决定的。木结构的墙体和屋架体系由结构木方、板材、保温棉填充而成，测试评估表明150mm厚的木结构墙体，其保温能力相当于610mm厚的砖墙，木结构建筑相当于混凝土结构建筑可节能50%-70%。**舒适性：**由于木结构体系优异的保温性能，人们可以享受到木结构住宅的冬暖夏凉。另外，木结构为天然材料，绿色无污染，不会对人体造成伤害，材料透气性好，易于保持室内空气清新及湿度均衡，同时作为绝缘材料不会对人体磁场造成干扰。**灵活性：**木材具有极高的强度同时比重相对较小，可加工性强，对各种造型的表现能力是其他建筑材料望尘莫及的，这是木结构适用于几乎所有的建筑规格、风格、价格范围、功能和内外装饰。是设计师几乎享有完全的自由，能建造出完全满足环境和市场需求的建筑。

得房率：由于墙体厚度的差别，木结构建筑的得房率比普通砖混结构建筑要高5%-8%。**工期短：**木结构采用装配式施工，对于一般单体建筑而言，基础以上结构完工仅需15-20日，包括装修在内的单体建筑工期可基本控制在2-3个月。大部分施工作业为干作业，这样施工对气候的适应能力强，不会像混凝土工程一样需要很长的养护期，而且冬季施工受限制。**安全性：**木材相对其他材料有很强的韧性，加上面板结构体系，使其对于冲击荷载及周期性疲劳破坏有很强的抵抗力，具有最佳的抗震性木结构在各种极端的负荷条件下，均表现出其优异的稳定性和结构完整性，特别在易于受到飓风影响的热带地区以及受到破坏性地震袭击的地区，如日本和北美。兰州钢木结构加工 甘肃钢木结构工程就找常青防腐木制品厂