

# 丹东 IC695CRH002PLC模块大量现货顺丰速运

产品名称	丹东 IC695CRH002PLC模块大量现货顺丰速运
公司名称	厦门盈亦自动化科技有限公司
价格	888.00/件
规格参数	品牌:GE 型号:IC695CRH002 产地:美国
公司地址	厦门市集美区宁海三里10号1506室
联系电话	0592-6372630 18030129916

## 产品详情

丹东 IC695CRH002PLC模块大量现货顺丰速运

IC200TBX023

IC200ALG327

IC200MDD841

IC200ALG240

IC200MDD843

IC200MDD840

IC200TBX114

IC200ALG261

IC200TBX040

IC200TBX010

IC200ACC415

IC697PWR710

IC697PWR711

IC697PWR724

IC697PWR748

IC697RCM711

IC693ALG223C

IC693CMM311L

IC693CMM321-BA

IC693CPU331X

IC693CPU350-CE

IC693CPU350-CG

IC693CPU351-DG

HE693STP111E

HE693THM884M

IC693ALG390F

IC693MDL752G

IC693PWR321

IC660EBA026K

IC660EBD020T

IC693ALG220D

IC693CMM311N

IC693MDL655E

IC693MDL753D

IC693MDL753F

IC693PCM301L

IC693PCM301M

IC693ACC300

IC693ACC301

IC693ACC302

IC693ACC303

IC693ACC305

IC693ACC306

IC693ACC311

IC693ACC312

IC693ACC315

IC693ACC316

IC693ACC317

IC693ACC318

IC693ACC328

IC693ACC329

IC693ACC330

IC693ACC331

IC693ACC332

IC693ACC333

IC693ACC334

IC693ACC335

IC693ACC336

IC693ACC337

IC693ACC341

IC693ACC350

IC693ACC760

IC693ALG220

IC693ALG221

IC693ALG222

IC693ALG223

IC693ALG390

IC693ALG391

IC693ALG392

IC693ALG442

IC693APU300

IC693APU301

IC693APU302

IC693APU305

IC693BEM320

IC693BEM321

IC693BEM331

IC693CBK001

IC693CBK002

IC693CBK003

IC693CBK004

IC693CBL300

IC693CBL301

IC693CBL302

IC693CBL303

IC693CBL304

IC693CBL305

IC693CBL311

IC693CBL312

IC693CBL313

IC693CHS391

IC693CHS392

IC693CHS393

IC693CHS397

IC693CHS398

IC693CHS399

IC693CMM301RR

IC693CMM302

IC693CMM311

IC693CMM321

IC693CPU311

IC693CPU313

IC693CPU321RR

IC693CPU323

IC693CPU331

IC693CPU340RR

IC693CPU341RR

IC693CPU350

IC693CPU351RR

IC693CPU352RR

IC693CPU360

#### 概述及用途/Overview and purpose-----

电磁流量计用于测量封闭管道中导电液体和浆液体的体积流量，适用于石油化工、钢铁冶金、给水排水、水利、水处理、环保污水总量控制、电力、造纸、食品等行业，与计算机配套可实现系统控制。

#### 工作原理/working principle-----

电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双向方波脉冲励磁时，将在测量管轴线垂直的方向上产生一磁通量密度为B的工作磁场。此时，如果具有一定电导率的流体流经测量管，将切割磁力线感应出电动势E。电动势E正比于磁通量密度B、测量管内径d与平均流速V的乘积，电动势E(流量信号)

电极检出并通过[电缆](#)

送至转换器。转换器将流量信号放大处理后，可显示流体流量，并能输出脉冲，模拟电流等信号，用于流量的控制和调节。

在图1-1中，当导电流体以平均流速 $V$ （）通过装有一对测量电极的一根内径为 $D$ （）的绝缘管子流动时，并且管子处于一个均匀的磁感应强度为 $B$ （T）的磁场中。那么，在一对电极上就会感应出垂直于磁场方向和流动方向的电动势（ $E$ ）。由电磁感应定律可写做（1）式：

结构组成/Structural components-----

产品特点/Product features-----

1.仪表结构简单、可靠，无可动部件，工作寿命长。2.无截流阻流部件，不存在压力损失和流体堵塞现象。3.无机械惯性，响应快速，稳定性好，可应用于自动检测、调程控系统。4.测量精度不受被测介质的种类及其温度、压力等物理量参数的影响。5.传感器与表头连接处单独设计的密封件，可防止外界湿气从连接处进入表头和传感器。6.励磁线及电极线均采用优质的单芯屏蔽线，可降低干扰，提高信号的洁净度，从而提高测量精度。7.传感器表面油漆采用金属氟碳漆，金属氟碳漆中氟碳树脂分子连上的氟碳键能够抵抗紫外线的降解作用，表现出极异的耐久性、耐紫外线及耐侯性，使金属氟碳漆涂层长久完美如新，减少维修的要求。8.具有双向流量测量，双向总量累计功能，内部具有三个积算器可分别显示正向累积值，反向累积值及差值积算量。9.频率可编程低频三电平励磁，提高了流量测量的稳定性，功率损耗低。10.采用新型32位ARM+CPLD集成度高，运算速度快，计算精度高。11.全数字量处理，抗干扰能力强，测量可靠。12.超低EMI开关电源，适用电源电压变化范围大，效率高，温升小，EMC性能好。13.中英文菜单操作，使用方便，操作简单，易学易懂。14.高清晰度宽温型OLED显示。15.智能化判断，不采用测量修正设置，空管报警与电极检测应用更加便捷。16.先进的“粗大误差处理”技术，能切除浆液等流体测量尖状干扰，减小输出跳动，保持18.持高精度测量并使输出更加稳定。17.具有自检与自诊断功能。18.新的键盘处理方式，避免键盘操作影响测量。可以进、退位操作菜单，使参数设置更加便捷。19.用AD421流专用芯片使得4-20mA电流输出更加稳定。

丹东 IC695CRH002PLC模块大量现货顺丰速运