

隔防式压力传感器 压力传感器 北京昆仑中大

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 隔防式压力传感器 压力传感器 北京昆仑中大 |
| 公司名称 | 北京昆仑中大传感器技术有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市大兴区经海三路139号 |
| 联系电话 | 13220160485 13220160485 |

产品详情

压力传感器故障检测

检查施工现场出现的故障，隔防式压力传感器多少钱，绝大多数是由于压力传感器使用和安装方法不当引起的，归纳起来有几个方面。

- 1、一次元件(孔板、远传测量接头等)堵塞或安装形式不对，取压点不合理。
- 2、引压管泄漏或堵塞，充液管里有残存气体或充气管里有残存液体，变送器过程法兰中存有沉积物，形成测量死区。
- 3、变送器接线不正确，电源电压过高或过低，指示表头与仪表接线端子连接处接触不良。
- 4、没有严格按照技术要求安装，安装方式和现场环境不符合技术要求。

压电传感器中主要使用的压电材料

包括有石英、酒石酸钾钠和磷酸二氢胺。其中石英（二氧化硅）是一种天然晶体，压电效应就是在这种晶体中发现的，压力传感器多少钱，在一定的温度范围之内，压电性质一直存在，但温度超过这个范围之后，压电性质完全消失（这个高温就是所谓的“居里点”）。由于随着应力的变化电场变化微小（也就说压电系数比较低），所以石英逐渐被其他的压电晶体所替代。而酒石酸钾钠具有很大的压电灵敏度和压电系数，但是它只能在室温和湿度比较低的环境下才能够应用。磷酸二氢胺属于人造晶体，能够承受高温和相当高的湿度，所以已经得到了广泛的应用。

压力传感器使用事项

要避免变送器跟具有腐蚀性和温度过高的介质接触以避免损坏它;导压管安装的位置好是在温度波动较小的场合;在测量一些介质具有很高的温度的时候，必须要接上冷凝器，这是因为要避免变送器在工作的时候温度超过一定的限度;要保持好导管里的畅通无阻;

在寒冷的冬天使用时，压差式压力传感器多少钱，如果变送器安装在室外的话，还得注意采取好防冻的措施，智能型压力传感器多少钱，这是为了不让引压口里的液体因为结冰的缘故导致它的体积膨胀起来，这样容易损害传感器;使用者在接线的时候，要把电缆穿过防水的接头又或者是绕性管然后将密封螺帽给拧紧，这是可以防止液体这些东西经过电缆渗漏到变送器的壳体里面。

隔防式压力传感器多少钱-压力传感器多少钱-北京昆仑中大由北京昆仑中大传感器技术有限公司提供。北京昆仑中大传感器技术有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。北京昆仑中大——您可信赖的朋友，公司地址：北京市大兴区经海三路139号，联系人：王经理。