

400A-J柴油发电电焊两用机

产品名称	400A-J柴油发电电焊两用机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO400A-J 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

400A-J柴油发电电焊两用机

- 1、节能技术在发电电焊机中的应用，该技术的运用有效的提高了焊机在使用时的性，并提高了机器的使用效率，减少了耗油量，提高了其经济效益。
- 2、功率因数等于1，达到了节能降耗的目标，使用户的运行成本有所降低。
- 3、每个零部位都有精细的绝缘保护，使用更、更放心。
- 4、轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，重量更轻在节能损耗和持续负载率方面更加强大。
- 5、优异的电流调节机构，使其工作更稳定，同时延长了可持续工作时间和使用寿命；
- 6、焊接效果好，飞溅少，焊口平滑、不断弧，焊接稳定持久。自主研发生产的发电机，产品品质保证。
- 7、可焊金属材料广，适用于各种金属材料、各种厚度、各种结构形状的焊接。（焊接506 507焊条）

型 号： TO400A-J

电焊机参数

额定电流： 400A

电流调节：0-400A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数

额定功率：15KW

额定电压：220/380V

相 数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转 速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气 缸 数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排 量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油 耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油 箱： 60L

长 宽 高： 2000*1000*1500 (mm)

净 重： 900/980 (kg)

拖车尺寸： 2250*1650*2000 (mm)

拖车重量： 1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

400A-J柴油发电电焊两用机大泽柴油发电电焊机而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。易操作性 轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间，同时2个持久耐用的车轮更便于运输。应用广泛
可适用于不同的焊条直径和焊接环境，让焊接操作变得更加得心应手。

在您使用汽油发电焊机和柴油发电焊机的时候您开始要先了解电源的电压和允许的插接功率，然后按照电焊机相应电压 电焊机下的输入端组合接法调整好输入端子，再检查电焊机输出端是否在你所需要的接线状态，再检查电焊机外壳接地线是否接好，以上检查完毕以后即可接通电源使用。
接上电源，打开开关，夹上焊条，调节电流，开始工作。