

4颗50W LED防水面光灯 四眼COB婚庆演出观众灯T台走秀舞台灯

产品名称	4颗50W LED防水面光灯 四眼COB婚庆演出观众灯T台走秀舞台灯
公司名称	广州市雅淇舞台灯光设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:BW450C WW 光源功率:230W 尺寸：:305(D)*220(W)*325(H)
公司地址	广州市白云区石门街滘心松柏里基外横二路4号201房（自主申报）（注册地址）
联系电话	020-36297856 13610007360

产品详情

BW450C WW是一款高性能、长寿命、高亮度的LED面光灯，它结合优质材料和精湛的设计技术；采用恒流线路板和足功率200W，单点可控、高色彩饱和度及混色均匀、染色效果好；4颗50W LED为光源，出光光束角度15°，每个光源可以单独控制，可在三维空间组合投射出动态的图形，配合动感强烈的光束，可制造出无比灿烂的灯光图形效果。输入电压：AC100-240V,50-60Hz额定功率：230W光源类型: 4x50W高亮度LED（暖白2*50W+白2*50W）平均寿命：50000H光束角度：15° 高效光学系统电子调光：0-****线性LED调光顺滑安静电动调焦电子频闪：独立电子频闪，随机频闪，同步异步频闪25次/秒高速频闪效果和脉冲频闪效果，多种频闪效果和颜色彩虹功能控制通道：4/8通道模式，出厂模式为STAG模式，标准8个通道模式。控制模式：标准DMX512协议，主从控制、声控模式、自走模式颜色系统：C、W均匀的混色系统和彩虹效果，饱满、均匀、鲜艳、创造出动感，无限的色彩变幻；效果配置：全光域调光，65536级调光精度，高光输出；均匀的RGBW混色系统和彩虹效果，具备颜色校正功能，进行颜色补偿，使不同机器展现出来的颜色效果达到一致；散热系统：采用高效的热导管散热模组，快速地排出热量，大大减少光衰，保证了LED的使用寿命；温度传感检测，智能调整光源功率灯体结构：铝合金结构，高温烤漆（标配为黑色，可选项其它颜色）。散热方式：自然散热工作位置：双吊架设计，自动模式：颜色变化，颜色频闪，颜色调光，颜色渐变/颜色跳变电源输出：防水电源插头输入输出数据连接：防水3芯XLR信号插头输入输出显示系统：LCD显示操作面板灯体结构：铝合金压铸外壳防护等级：IP65环境温度：-10 —60 尺寸：305(D)*220(W)*325(H)mm毛重：8.0kg