

500A柴油发电电焊两用机拖车尺寸

产品名称	500A柴油发电电焊两用机拖车尺寸
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO500A-J 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

500A柴油发电电焊两用机拖车尺寸柴油发电电焊机又名发电电焊一体机,可以发电又可以电焊,具有安全的保护装置;低压输油管,管路少,故障率低,可靠性高;高压喷射,燃烧充分。装有燃油供油和回油单向阀,使用安全可靠。支持焊条为碱性焊条和各类普通焊条。柴油发电焊机应用广泛,引弧容易,电弧稳定,焊接电流调节方便,调节范围较大,可适用于不同的焊条直径和焊接环境,让您在户外焊接操作变得更加得心应手。发电电焊两用机具有二种功能,既能作为直流焊机使用,又可以作为交流同步发电机使用。

工作条件:无电源的地区和单位作为照明及动力供单人手工电弧焊接之用,在必要情况下可组成移动式或固定式电源。大泽柴油户外应急发电焊机组要求质量,高效环保

500A柴油发电电焊两用机拖车尺寸大泽发电电焊机优势大泽发电电焊机特点:

- 1、动态响应快、性能可靠、焊接电弧稳定、焊缝成形美观。
- 2、采用软开关技术,整机空载损耗小,比传统焊机节能1/3以上,可大幅度降低成本,是理想的节能焊接设备。
- 3、体积小、重量轻、携带方便、运输费用低。
- 4、引弧容易、飞溅小、噪音低,可大大改善操作者的工作环境。特别适合于钻井平台、石油化工、天然气管道、船坞、铁路、桥梁、矿山、建筑施工及设备维修需要频繁移动焊机的场合,也适用于批量产品及大型结构等需要高负载持续率的焊接加工制造。采用具有模块作为逆变器件及的线路原理和控制方式,使焊机具有优异的焊接功能,为锅炉、高压容器、**等要求高质量焊接的行业提供了可靠的焊接保证。

。

型 号： TO500A-J

电焊机参数

额定电流： 500A

电流调节： 0-500A

额定电压： 26-30V

焊条直径： 2.0-8.0mm

空载电压： 65V

负载持续%： 100

发电机参数

额定功率： 20KW

额定电压： 220/380V

相 数： 单三相

额定频率： 50HZ

结构类型： 静音式

转 速： 1500rpm

绝缘等级： H

工作时间： 8-12H

发动机参数

发动机型号： TO4100D

额定功率： 30.1KW

气 缸 数： 四缸

进气方式： 自然吸气

燃油类型： 0#、-10# 柴油

排 量： 3.61

工作时间： 8-12h

油 耗： 206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油 箱：60L

长 宽 高：2000*1000*1500（mm）

净 重：950/1000（kg）

拖车尺寸：2250*1650*2000（mm）

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

大泽发电焊机比竞争对手类似输出的机器更小，更轻，更静音，更平稳。

标准特性包括机油盘加热器，进气口多路加热器。

输出并联选择开关和自动空载运行

智能送丝机兼容（只有SF型号具备）。发电电焊机/发电机

具有很好RMD 和脉冲气保焊工艺。增加生产率，质量，并

且提高现场焊接效率。

在使用发电电焊机时预防措施：对设备进行定期的预防性试验；要求厂家对断路器进行异相接地试验，并提供相应的试验数据；变电所应装设电容器组自动投切装置；制定大修计划，包括试验仪器也要定期检验；要注意技术参数的调整，使之符合规程要求；加强设备的巡视，及时发现设备存在的问题，把事故消灭在萌芽状态。