

辽宁锦州电子皮带秤，皮带称重系统

产品名称	辽宁锦州电子皮带秤，皮带称重系统
公司名称	辽宁铭远称重科技有限公司
价格	2199.00/台
规格参数	品牌:铭远 型号:SCS/ZCS 产地:东北
公司地址	辽宁省沈阳市铁西区建设西路5号
联系电话	024-24113999 15040073999

产品详情

DH型全钢台面数字式汽车衡是泉州大华电子衡器有限公司新一代汽车衡，采用U型钢结构，整体结构好，钢性强，工艺性好，遇横向力不易变形。秤台设计模块化、标准化、系列化。可以自由组合成多种规格。该汽车衡运用高精度不锈钢传感器和智能化称重显示仪表，系统计量性能优越，准确度高，长期工作稳定性好，安装维护方便。广泛用于港口、工厂、货场、仓储码头、车间、仓库等场合的进出物资、库存计量、生产监控及数据管理。适用于各种载货卡车、挂车、半挂车、集装箱等车辆的称量计算。称重显示有自动置零，存储车辆皮重，超载报警等功能。外接打印机，称重后可打印日期，车号、货号、毛重、净重等数据。可根据称重结果进行累计，打印累计报表。

【图片【段落1】地磅无人值守称重都有什么地磅无人值守软件选择其实并不难，重点就在于软件上，首先要找一个专门性强的生产厂家，因为软件对于我们这种不懂的人来说有点空，出了问题根本无从下手。地磅无人值守称重主要是通过软硬件的结合，将称重、装货联系在一起，由软件进行统一管理，能够密切各个环节之间的运作，防止出现差错，提高工作效率。地磅无人值守称重系统已在全国几百家客户成功实施了，主要由摄像机、栏杆机、地感线圈、红绿灯、射频读卡器、图象采集卡、照明系统、电脑、打印机等组成。地磅传感器选型原则要进行一个具体的测量工作，首先要考虑采用何种原理的传感器，这需要分析多方面的因素之后才能确定。因为，即使是测量同一物理量，也有多种原理的传感器可供选用，哪一种原理的传感器更为合适，则需要根据被测量的特点和传感器的使用条件考虑以下一些具体问题：量程的大小；被测位置对传感器体积的要求；测量方式为接触式还是非接触式；信号的引出方法，有线或是非接触测量；传感器的来源，国产还是进口，价格能否承受，还是自行研制。

在考虑上述问题之后就能确定选用何种类型的传感器，然后再考虑传感器的具体性能指标。地秤电子地秤电子地秤是用来对货物进行称重的自动化称重设备，通过传感器的力电转换，经称重仪表处理来完成对货物的计量，适用于各种散货的计量。工作原理:秤重物品经由装在机构上的重量传感器，将重力转换为电压或电流的模拟讯号，经放大及滤波处理后由A/D处理器转换为数字讯号，数字讯号由处理器(CPU)运算处理，而周边所须要的功能及各种接口电路也和CPU连接应用，*后由显示屏幕以数字方式显示。地磅传感器液位1、浮球式液位传感器浮球式液位传感器由磁性浮球、测量导管、信号单元、电子单元、接线盒及安装件组成。一般磁性浮球的比重小于0.5，可漂于液面之上并沿测量导管上下移动。导管内装有测量元件，它可以在外磁作用下将被测液位信号转换成正比于液位变化的电阻信号，并将电子单元转换成4~20mA或其它标准信号输出。该传感器为模块电路，具有耐酸、防潮、防震、防腐等优点，电路内部含有恒流反馈电路和内保护电路，可使输出电流不超过28mA，因而能够可靠地保护电源并使二次仪表不被损坏2、浮筒式液位传感器浮筒式液位

传感器是将磁性浮球改为浮筒，它是根据阿基米德浮力原理设计的。浮筒式液位传感器是利用微小的金属膜应变传感技术来测量液体的液位、界位或密度的。它在工作时可以通过现场按键来进行常规的设定操作。

3、静压或液位传感器该传感器利用液体静压力的测量原理工作。它一般选用硅压力测压传感器将测量到的压力转换成电信号，再经放大电路放大和补偿电路补偿，*后以4 ~ 20mA或0 ~ 10mA电流方式输出。