

## 马鞍山轻匀质防火保温板生产厂家 安徽自强|憎水率高

产品名称	马鞍山轻匀质防火保温板生产厂家 安徽自强 憎水率高
公司名称	安徽自强节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区北城大道工投·创智天地(阜阳路与北城大道交口)A02楼1302室
联系电话	17756165890 17756165890

### 产品详情

珍珠岩板防火、防潮，不变形改性、不腐烂发霉、无毒无味憎水性能好，憎水率可达98%以上施工安全简单易行，轻匀质防火保温板生产厂家，屋面与墙面粘贴均可以天然矿石为原料，有良好的环保性。膨胀珍珠岩保温板薄抹灰外墙外保温系统基层基层应坚实、平整、无灰尘、无污垢、无油渍、无残留灰块，并已验收合格。珍珠岩单体的形状首先与其结构、成分等内部因素有关。如角闪石等结构中其有链状络阴离子团的珍珠岩，常沿着链的方向发育成柱状、针状、纤维状。

珍珠岩板节能安全，生产安装过程不排放有害气体和废物，也没有像无机棉类的可漂浮物，污染环境。将胶粘剂采取条粘法涂抹在珍珠岩板粘贴面，胶粘剂经粘贴挤压后厚度约为3-5mm，保温板有效粘结面积应不小于60%。珍珠岩保温板主要用于住宅、工业、公共建筑的墙体及楼房屋面、游泳池、冷库、锅炉及一些对防水有特殊要求的保温工程。

粘贴保温板前，应在门窗洞口、系统变形缝两侧、墙身变形缝、檐口和勒脚等边缘处的基层上预粘160g/m<sup>2</sup>普通型耐碱玻纤网布。珍珠岩的膨胀过程是一个气泡的形成过程。膨胀珍珠岩的质量取决于结构中的气泡含量。气泡越多，保温性能越好。将胶粘剂采取条粘法涂抹在珍珠岩板粘贴面，胶粘剂经粘贴挤压后厚度约为3-5mm，保温板有效粘结面积应不小于60%。

马鞍山轻匀质防火保温板生产厂家-

安徽自强|憎水率高由安徽自强节能科技有限公司提供。安徽自强节能科技有限公司是安徽合肥,保温、隔热材料的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在安徽自强领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创安徽自强更加美好的未来。