

600W LED防水频闪灯112段全彩频闪灯酒吧爆闪灯文艺晚会 文旅工程

产品名称	600W LED防水频闪灯112段全彩频闪灯酒吧爆闪灯文艺晚会 文旅工程
公司名称	广州市雅淇舞台灯光设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:SP150 光源功率:600W 尺寸 : :720*420*210mm
公司地址	广州市白云区石门街滘心松柏里基外横二路4号201房（自主申报）（注册地址）
联系电话	020-36297856 13610007360

产品详情

SP1500C IP为一款大功率多功能高亮度LED频闪效果灯，1344颗RGB三合一LED源组成点阵发光面，出光角度120°，瞬间*大功率达到600W。1344颗灯珠均分为112个方块排布，每个方块RGB均可单独控制。当做染色灯使用时，全域RGB可总控调光和混色，铺光均匀，混色效果好；当做频闪灯使用时，通过效果时间1、效果时间2、效果选择三个通道的组合，产生丰富的频闪效果；当做效果灯使用时，利用淡入淡出、速度方向选择、形状选择、背景调光等通道的组合使用，效果绚丽多彩；灯体可绕Y轴±91°旋转，多台灯具可横向拼接，如同一台灯具运行；也可以将每台灯具当做6*4的像素矩阵，多台灯具组合使用时，可以跑视频效果；先进的散热设计，保证全色长亮或瞬间高亮频闪时不会损伤灯珠。产品外观简洁、结构紧凑，灯体小，重量才12.8公斤，适于酒吧、舞台、戏剧、演唱会、网综等各种演出场所。

SP1500C IP是一款紧凑型、大功率、低功耗、高性能、防水型的LED彩光频闪灯，*高光通量超过40000lm；自主研发的高效驱动电源，功率消耗仅相当于传统氙气频闪灯的20%；VK-LP1500C IP既是一款频闪灯，又是一款泛光WASH，具有非常宽的铺光角度，也拥有非常均匀的铺光效果，RGB三色可自由无限地混合，防水IP65的级别可满足于户外的使用要求，配合可调的倾斜角度能满足很多不同场合的应用要求。

额定电压: AC90-240V , 50 / 60Hz

光源系统: 1344x0.5W RGB 3合1 LED ;

额定功率: 600W

使用寿命: 50,000小时 ;

投光光角: 120°

光通量: 70000 lm

DMX通道: 12/18/24/32, 4种标准DMX通道模式可任意切换

控制模式: 自走、主从、DMX、声控模式

显示屏: 采用2.8寸彩色触摸屏+按键功能设计, 中英文菜单, 带自动翻转功能

产品效果: 112区灯珠板可独立控制, 卓越的混色效果, 可调的频闪速度; 多彩的频闪效果和均匀的RGB无极混色系统, 支持染色、彩虹效果。

频闪: 独立电子频闪1-25Hz, 可随机频闪, 脉冲频闪, 同步异步频闪, 单色、混色温频闪; 速度可调; *慢速: 1次/秒 *快速: 25次/秒

调光: 0~****独立电子线性调光, 16Bit曲线调光模式曲线调光模式, 让调光换色过程中, 无闪烁、抖动, 跳变, 调光换色更柔和;

节能保护: 内置3路温控检测保护功能; 光电感应, 关闭光栅时可自动降低光源耗电, 当灯具断开信号时自动进入休眠状态, 使灯具更稳定更安全。外观材质: 采用高纯度压铸铝合金一体压铸成型, 铝合金材质散热, 导热系数高, 散热性能稳定。投光角度: 0° ~ 180° 刻度调节, 带该度表, 单头90度旋转, 双头180度旋转。冷却系统: 铝合金材质散热

信号连接: 防水三芯XLR输入/输出

电源连接: 防水三芯电源线输入/输出

安装方式: 用于一个或两个欧米茄支架地面安装或悬挂系统;

防水等级: IP65

尺寸: 720*420*210mm

重量: 13.8kg