

# 泰州做欧盟ROHS检测的认证公司

产品名称	泰州做欧盟ROHS检测的认证公司
公司名称	深圳市华盛检测技术有限公司
价格	88.00/份
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区桥头万利业科技园B栋10楼整层
联系电话	18575532668 18575532668

## 产品详情

欧盟ROHS认证公司，ROHS认证机构，ROHS认证实验室，滑板车ROHS怎么做

欧盟于2003年1月27日正式公布了2002/95/EC指令，即《关于在电子电气设备中禁止使用某些有害物质指令》（简称RoHS指令），该指令从2006年7月1日生效。2011年7月21日，RoHS2.0即RoHS指令修订版（2011/65/EU）取代了旧版RoHS指令（2002/95/EC），欧盟各成员国必须于2013年1月2日前将RoHS2.0更新到当地法律

ROHS十项检测报告办理第三方实验室。ROHS检测是欧盟关于电子电气设备运用某些损害物质的约束指令，它的标准主要适用于境内出产，以及进口电子信息产品过程中控制和削减电子信息产品对环境造成污染及其产生的其他公害，能够促进电气电子职业清洁、出产和资源综合利用，鼓舞绿色消费，维护环境和健康。那么ROHS十项检测机构根据RoHS指令要求，如何对整机产品进行科学合理的拆分归类，使检测费用降低也是一大学问，通常主要分为金属材质、塑料材质和其它材质，金属材质只需要做重金属检测（铅、汞、镉、六价铬），塑料材质需要做规定的六项（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚），其它材质只需做重金属测试。

RoHS认证范围：

RoHS指令的包含范围为AC1000V，DC1500V目录中列出的电子，电气产品：

1.大型家电：冰箱，洗衣机，微波炉，空调等；

2.小家电：吸尘器，熨斗，吹风机，烤箱，钟表等；

3.IT通讯仪器：计算机，传真机，电话机，手机等；

4.民用设备：收音机，电视，录像机，乐器等；

5.照明：除家庭照明外的荧光灯等，照明控制装置；

6.电动工具：电钻，车床，焊接，喷雾机等；

7.玩具/，体育器材：电瓶车，电视游戏机，自动机等；

8.器械：放射线仪，心电图测试仪，分析仪等；

9.监视/控制装置：烟雾探测器，恒温箱，厂用监控机等；

10.自动售货机。

RoHS认证测试的方法：

在rohs测试中，将相关产品送往专业实验室进行检测，要将产品拆分为单一材质既均一材质后进行测试，其中铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）等六种有害物质是否符合RoHS指令要求，若符合就可获得RoHS合格报告和证书，若不符合，就得另找符合要求的产品进行替代。常见的就3种方法。

1、ROHS整合：由客户提供产品所有零部件的ROHS报告，工程师审核报告并整合在一份报告里。

2、ROHS化学测试：工程师首先对样品用物理的拆分手段来分解产品，得出需要进行测试的物料。金属材料测试ROHS四项；塑胶材料测试ROHS六项，注意：产品的每个零件有可能分解为四项及六项测试，因为零件有可能包含金属及塑胶材料。

3、XRF扫描+化学测试：工程师首先对样品用物理的拆分手段来分解产品，得出需要进行测试的物料。再进行XRF扫描，扫描结果出来后再针对有疑问的一些物料测试结果进行化学测试分析\*终结果。

## RoHS豁免

目前RoHS的豁免条款有超过80条，其中一些条款应用范围非常广泛。需要注意的是，豁免不是一直都有效的，RoHS豁免的每一条款都有相应的有效期。企业需实时关注RoHS豁免的时时动态

CE认证只是产品的安全认证，并未对产品质量进行认证。因此，通过TUV或者是其它欧洲成员国认可的认证机构区别并不大，国内的认证机构也可以颁发CE认证的证书。决定适用的调和标准与必要的健康与安全要求符合五线制到达用电设备,对设备直接使用者接线对号入座就可。导线分为黄、绿、红、N浅蓝、PE黄绿线，是\*费材料的系统。因为PEN、PE线都在地,广义上讲对使用者供电、使用无区别。对设备使用者的安全角度来看TN-C-S系统和TN-S系统是相等的!对用电者安全使用素质相对素质可以放得很低!知道一定的基本安全知识即可使用。而对于TN-C系统,是考验一个职业电工的安全技术素质!考验对于PEN线的知识如何区分PE保护零线、N工作零线的PEN线的区分用途方法。常见的做法是全屋做吊顶，利用吊顶对管线进行遮盖——又是钱的问题。墙壁开槽，只能开竖槽，横槽距离不能超过30cm（横向开槽会影响墙壁承重）。）所以，哪怕是两个距离不算长的插座或水龙头，我们也需要从天花板开两条长长的竖槽——钱钱钱。比较难处理的是横梁问题，如果遇到横梁，要么直接开孔打眼走线——但这种做法是违规的，横梁上禁止开孔。要么开一条很长的竖槽，从天花板走管——嗯，钱包颤抖了吗？3.管线固定问题地面上无论有没有开槽，在铺地板的时候都会有水泥将管线包裹起来。云段落】连接固态继电器时，注意直流控制电压的大小与极性。对于交流型固态继电器，其输出端加RC吸收回路是必需的，在购买期间时，应该弄清型号内是否配置了RC吸收回路，可能有的装了，有的没有装，对于感性负载，尤其是重感性负载，除配置了RC吸收回路外，还应增加压敏电阻器。压敏电阻器的标称工作电压可选电源电压有效值的1.9倍。9.焊接时间问题，在使用针孔焊接式SSR和触发是SSR时，气焊接温度不应该高于260，焊接时间小于10S，对于螺丝固定式SSR，应该加垫圈防止松动，而且扭劲不宜过大，防止期间损坏。p lc的通信，从设备划分可分为PLC与外部设备的通信及PLC与系统内部设备之间的通信。根据通信对象的不同，具体又可分为以下几种情况。PLC与外部设备的通信：PLC与计算机的通信：PLC与编程、监控、调试的计算机或网络控制系统中的上位机通信等PLC与通用外部设备的通信：PLC与具有通用通信接口（如RS23RS422/485等）的外部设备之间的通信。PLC与内部设备间的通信PLC与远程I/O之间的通信。

[四平做欧盟ROHS检测的认证公司](#)