

南宁侧进式搅拌器 脱硫侧进式搅拌器 中拓鼎承

产品名称	南宁侧进式搅拌器 脱硫侧进式搅拌器 中拓鼎承
公司名称	山东中拓鼎承化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市淄博经济开发区傅家镇北京路大徐村79号厂房
联系电话	15666702985 15666702985

产品详情

减速机单支点机架：具有下列条件之一者，选用单支点机架为佳。1、搅拌容器设置底轴承，作为一个受力支点。2、轴封本体设有轴承作为一个受力支撑点。3、搅拌容器内，轴中部设有导向、中间轴承作为一个受力支点。减速机机架按照分类如何选用减速机机架的选用，机架按类自别分为搪玻璃反映罐机架、无支点，单支点和双支点

减速机无支点机架：机架本体无轴的支撑点，搅拌轴是以减速机输出轴的两个支承轴承为受力支点，可用于传递小功率、不受或只受较小轴向负符、搅拌不太强烈的搅拌装置。减速机双支点机架：不宜于选用无支点、单支点机架时，2205侧进式搅拌器，应选用双支点机架。但选用的双支点机架两支点轴承结构不带紧定套，而搅拌轴的轴向位置不能调整时，且搅拌轴与减速机之间的联接必须选用弹性块联轴器。

侧入式搅拌又分为下述两种。

（一）角度固定的侧入式搅拌

这种搅拌器是将推进式桨叶的轴流方向与筒底中心线偏左7至15度安装，在设备内能产生相同程度的上下流和水平流。

(二) 角度可变的侧入式搅拌

在或重油的大型贮罐中，为使不同种类的油均匀，特别是在10000m³上的大型罐中，为了防止淤渣堆积而进行搅拌，脱硫侧进式搅拌器，使用角度可变的侧入式搅拌器(图1-18)是很有效的，能形成较好流型。

釜用212单端面机械密封79标参数212单端面机械密封该系列密封为外装、单端面、多弹簧、平衡型，南宁侧进式搅拌器，采用聚四氟乙烯波纹管结构。适用范围：密封腔压力： $P = -0.1 \sim 0.5\text{MPa}$ 密封腔温度： $t = -10 \sim 120$ 转速： $n \leq 500\text{r/min}$ 介质：硫酸、碳酸、盐酸、有机酸等各种强腐蚀性介质(HG2029-91)(79标)

单支点减速机机架什么情况为手选？什么情况下需要选用单支点减速机机架？（1）搅拌容器设置底轴承，作为一个受力支点；（2）轴封本体设有轴承（包括刚性的），作为一个受力支点（受力程度按轴封要求规定）；（3）搅拌容器内，吸收塔侧进式搅拌器，轴中部设有导向轴承，作为一个受力支点（即中间轴承）。当具备以上条件的搅拌轴，在选用单支点机架时，搅拌轴与减速机之间的联轴器须选用HL型弹性销联轴器。

南宁侧进式搅拌器-脱硫侧进式搅拌器-中拓鼎承(诚信商家)由山东中拓鼎承化工机械有限公司提供。山东中拓鼎承化工机械有限公司是从事“搅拌器,搅拌设备,搅拌装置,搪瓷反应釜”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：曹经理。