

# 硫酸镁 六盘水硫酸镁 潍坊钰祥林化工




产品名称	硫酸镁 六盘水硫酸镁 潍坊钰祥林化工
公司名称	潍坊钰祥林化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊滨海经济开发区海化街以南、禧源路以东海祥大厦222房
联系电话	13793658276 13793658276

## 产品详情



将苦土（含氧化镁85%以上）202kg加入中和釜，再加入一定量的自来水搅拌片刻，开始滴加硫酸417kg，先快后慢，直至颜色由土白色变为红色。滴毕后再反应0.5h。将中和液打入叶片吸滤机中过滤，滤液打入结晶器中，用硫酸调整pH值至4，加入适当的硫酸镁晶种至30，硫酸镁销售，离心分离，于50~60下干燥得成品。在天然碳酸镁(菱镁矿)中加入硫酸，除去二氧化碳后，重结晶而得。将硫镁钒(Kieserite, MgSO<sub>4</sub>·H<sub>2</sub>O)溶于热水重结晶而得。由海水制取。硫酸法此法以白云石、蛇纹石、菱苦土为原料。在中和反应器中加入水或母液，

### 硫酸镁

以氧化镁、氢氧化镁、碳酸镁、解或中和而得。与制后含镁母液按比例混合，冷却结晶分离得粗硫酸镁



5、2



致于四水、二水、一水、无水氧化镁从略。它的掺量占MgO的15~20%

(二) . 七水硫酸镁 ( $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ ) 是固化剂又是防水剂, 分子量为246.48无色结晶或粉末。无、苦味。溶于水250g ( $MgSO_4$ ), 400g 以上则还原为MgO。它是由MgO和 $H_2SO_4$ 反应产物。掺量占MgO的15~20%。造价高于 $MgCl_2 \cdot 6H_2O$ 。

(三) . 七水 ( $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ ) 是防水剂, 浅兰色单晶斜体, 硫酸镁报价, 又名绿矾相对密度1.898 (18℃) 易溶于水, 有天然产水绿矾。掺量占总物量3%。

(四) . 丁胶乳 (SBR含固量 45%), 是防水胶乳, 硫酸镁价格, 掺量占总物量的6~12%。

(五) . 氯丁胶乳, 又称氯丁二烯胶乳, 在氧化镁物料中稳定的防水胶乳掺量占6~12%, 同时加入1%的(OHCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>N。

(六) . 硅溶胶、丙胶乳, 丁晴胶乳等均可以作防水胶乳掺量占总物量的6~12%。

(七) . SiO<sub>2</sub>类添加料占总物量的10~15%。

(八) . 尿醛树脂, 六盘水硫酸镁, 也是防水剂掺量占总物量的2~3%。

(九) . 磷酸 ( $H_3PO_4$ ) 又称正磷酸是较好的固化防水剂掺量占总物量的4%。

(十) . 改性硅酸钠是较好的固化防水剂掺量占总物量的1~3%

### 三、镁氧水泥水化放热周期四个阶段

水化诱导前期是拌合投料成型10min内急剧放热形成次放热峰。

水化诱导期是投料60min内水化反应缓慢期。

水化加速期是投料240min内水化放热出现第二次放热峰。

水化减速稳定期是从第二次放热峰顶开始逐渐减速直至稳定, 在14h水化反应终止。通过四个阶段看出初凝1.5h, 终凝4~5h, 14h结束放热养护14天经检测合格20d可以出库安装 (墙板或各种预制件), 现浇镁氧混凝土6h可以拆模。

硫酸镁价格-六盘水硫酸镁-潍坊钰祥林化工由潍坊钰祥林化工有限公司提供。硫酸镁价格-六盘水硫酸镁-潍坊钰祥林化工是潍坊钰祥林化工有限公司今年新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 王经理。同时本公司还是从事硫酸镁厂家, 山东硫酸镁, 硫酸镁价格的厂家, 欢迎来电咨询。