

# OT-8800 OTDR-捷耀总代理-厦门盛迪科技有限公司

产品名称	OT-8800 OTDR-捷耀总代理- 厦门盛迪科技有限公司
公司名称	厦门盛迪科技有限公司
价格	.00/箱
规格参数	
公司地址	厦门禾山路268号联谊大厦2楼
联系电话	86-05923973967 13696974411

## 产品详情

OT-8800 OTDR-捷耀总代理-厦门盛迪科技有限公司厦门盛迪科技有限公司 联系人李经理：0592-3727058 13459016440 OT-8800 是一款简单、小巧,经济,方便的光时域反射仪(OTDR).

为光纤的铺设和维护提供了全面的测量功能和要求的性能, OT-8800为FTTX、CATV and optical LAN操作中的光纤故障检测提供了一种简单易行的方式. 应用 特点实时显示

触摸屏, 鼠标触控两用高分辨率和动态范围

地图地标功能显示故障点实际地理位置防震、密封设计可用于各种严峻环境 易携带, 操作简便 LAN and

USB 1.1 接口, 配置专用U盘 (1G) 可充电式锂电池, 可持续使用6小时可见故障定位 连接损耗检测 光纤衰减测量 适配性测试 断点定位 光纤长度测量 在线监测 光纤识别 型号 OT-8810 OT-8812 波长 (nm)

1310 / 1550  $\pm$  20 nm 1310 / 1550  $\pm$  20 nm 光纤 9/125  $\mu$  m 单模光纤光纤接头 FC/PC or SC/PC 脉冲宽度 (ns)

10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000, 20000 ns, Auto 动态范围 (dB) Effective 35 / 33 39 / 37 SNR=1 38 / 36 42 / 40

事件盲区 <2.8 m 衰减盲区 <9 m 采样精度 (m) 0.25, 0.5, 1, 2 m 最大采样数s 128 k 测距精度 2 m 3 x10<sup>-5</sup> 距离

取样间距 (不包括光纤指数误差) 损耗精度  $\pm$  0.05 dB/dB, or 0.1 dB (whichever greater) 回损精度  $\pm$  4 dB

最大显示范围 240 km (150 mile) OT-8800的主要特点 1) 体积小、重量轻 2)

新加两个USB接口, 可直接接电脑、U盘, 方便扫描文件的保存和打印; 3)

自带独立的红光源, 可测5公里; 4) 机器集成光源、光功; 5)

外配1G专用U盘, 市场上的U盘现在OTDR很难连接, 专用U盘方便文件的保存和打印; 6)

电池容量大, 可连续使用6个小时; 7) 可同时打开三条扫描曲线并进行切换和对比; 8)

地标设立功能, 可在扫描曲线上进行地标设立; 9) 触控和鼠标两种操作方式; 10) 测量精确度高,

能准确测到120公里, 100公里只有5m误差台湾捷耀总代理: 厦门盛迪科技有限公司 联系人 李经理

0592-3727058 13459016440