

# 室内钢结构隔层 池州钢结构隔层 合肥国固|坚固耐用

产品名称	室内钢结构隔层 池州钢结构隔层 合肥国固 坚固耐用
公司名称	合肥国固钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽合肥市肥西工业园
联系电话	15255559506 15255559506

## 产品详情

钢结构隔层施工注意主次钢梁布置要结合阁楼的建筑、装修及安装设计，避免或者减少装修及安装过程中对钢结构的二次破坏。做钢结构隔层并不是想象的那样简单，池州钢结构隔层，一定要请有设计和的队伍做。一般做隔层的钢结构主梁大多用工字钢和槽钢，副梁用方管或角钢。钢结构隔层结构布置，满足工艺生产操作的要求，保证通行和操作的净空。一般通行净高度不应小于1.8M，平台四周一般均应设置防护栏杆，栏杆高度一般为1M。

钢结构隔层一种方法是钢木结构。一般情况下，用槽钢就行了，但用工字钢的抗弯强度会更高，当然造价也会更高，厂房钢结构隔层，钢木结构搭建的优点是速度快，即搭即用，不需要等待。钢结构隔层按照支座处理方式的不同，平台结构还可分为：直接搁在厂房柱的三角架或牛腿上的平台，功能通常为安全通道或为一种简单的中型操作平台。钢结构隔层分类：按使用要求可分为室内和室上平台，承受静力荷载和动力荷载平台、生产辅助平台，钢结构隔层安装，以及中、重型操作平台等。

挑高房的隔层通常有两种做法：一种是现浇板，一种是钢木结构。钢结构隔层组成：平台结构通常由铺板、主次梁、柱、柱间支撑，以及梯子、栏杆等组成。钢结构隔层还可分为：一侧支承于厂房柱或建筑物墙体，另一侧设独立柱的平台。支承于大型设备上的平台。

全部为独立的平台。钢结构隔层方法，安装主梁，边梁安装后，测算主梁间距、长度、下料、安装。安装主梁须尺寸到毫米，而且360度满焊。后做二层防锈处理。

室内钢结构隔层-池州钢结构隔层-合肥国固|坚固耐用由合肥国固钢结构工程有限公司提供。室内钢结构隔层-池州钢结构隔层-合肥国固|坚固耐用是合肥国固钢结构工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐经理。