

经销上海自动化仪表三厂辐射高温计WFT-202

产品名称	经销上海自动化仪表三厂辐射高温计WFT-202
公司名称	上海帛隆仪表有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	
公司地址	上海闸北上海市灵石路739弄29号301室
联系电话	86-02166300040 13816038737

产品详情

产品简介 WFT-202型辐射高温计是非接触式简易辐射测温仪表，它是根据物体的热辐射效应原理来测量物体表面温度的，它适用于冶金，机械、硅酸盐及化学工业部门中连续测量各种熔炉、高温窑、盐浴池等场合的温度，以及用于其它不适宜装置热电偶的地方，配合适当的显示仪表，可以指示、记录自动调节被测温度。仪表为固定安装式，感温器可在10~80 的环境下使用，在环境温度超过80 或空气介质中含有水蒸汽，烟雾时可借助于水冷，通风等辅助装置来降低环境温度，吹净测量通道中的烟气，以减少测量误差。感温器辅助装置分轻型和重型两种。重型是使用时在环境较恶劣的情况下，为了防止被测炉窑中的火焰或高温炉气从测量通道喷出而灼伤仪器，设置了火焰防炉装置，能在发生危险时自动动作，保护仪器并发出报警信号。并符合JB/T2167-1999标准。 参数与规格：感温器的正常工作环境温度：10~80 名义距离系数： $L/D = 20$ （在 $L = 1000\text{mm}$ 时）名义： L - 被测物体感温器物镜间的工作距离 D - 被测物体的有效直径 感温器的示值稳定时间： < 4 秒 感温器的工作距离：500~2000mm 测量范围和误差测量范围 透镜材料 允许基本误差 配显示仪表 温度范围 误差值 400~1000 600~1200 石英玻璃（分度号F1） 400~1000 ± 16 ± 20 电子电位差计数显仪表或毫伏表 900~1400 1200~1800 K9玻璃（分度号F2） 700~1400 900~1800 1100~2000