

# Datalogic Matrix 200固定式二维码扫描器

产品名称	Datalogic Matrix 200固定式二维码扫描器
公司名称	立象条码制品有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	东莞南城区江南商业街38号
联系电话	0769-23095998 13922505685

## 产品详情

### 东莞Datalogic Matrix 200固定式二维码扫描器

东莞市立象条码制品有限公司(0769-23095997)是国内领先的条形码集成解决方案的专业提供商。

东莞Datalogic Matrix 200固定式二维码扫描器特点? 超级紧凑的外形? 可选直式或90°

阅读模式, 安装方便? 对1D, 2D, 堆叠码, 邮政码等有杰出的解码能力? 高性能动态读码能力? X-

PRESS多功能, 使读码器的设置更简单和直观? 视觉瞄准系统? 10-30V直流电源? USB接口? ID-NET?

嵌入式接口, 用于高速通讯网络? 窗口调节功能, 可得到更高的采样频率? 实时自调节功能, 更加灵活

应用? 电子行业? PCB 板组装过程? 电子产品的跟踪? 制药和化学? 医疗和药品制造? 医疗设备追踪? OEM

? 出入口控制系统? 文档处理? 资料处理? 小物品的识别和分拣 技术参数 MATRIX 200 21x-1xx MATRIX 200

21x-0xx 尺寸 50 × 25 × 45毫米 54 × 32 × 45毫米 重量 60克.无电缆 外壳材料 铝合金 运行温度 0~50

储存温度 -20~70 湿度 90%无冷凝 防护等级 IP65 光学特性

WVGA(752\*480)带碳硅棒快门的CMOS传感器 帧频 60帧/秒 阅读方式 可选直式或90度的阅读方式

阅读角度 最大,斜度: ± 35°, 方向:0~360° 条码种类 常见的一维,二维条码,邮政码 通讯方式 RS232

RS232/RS422/RS485/ID-NET 连接方式 串联,主/从,多路器,USB点对点 数字量输入

两个,可编程,光耦隔离且无极性 数字量输出 两个,可编程,光耦隔离 编程方式 X-

PRESS外部按钮/基于Windows的软件,通过串口或者以太网 用户界面 X-PRESS外部按钮,铃声,可编程按钮,

LEDs(状态,串口,触发,成功,准备,通电,成功阅读点) 条码质量检验 ISO/IEC 16022 (Data Matrix), ISO/IEC

18004 (QR-码) ISO/IEC 15415 (2维码的打印质量测试规格) ISO/IEC 15416 (线性条码的打印质量测试规格)

AS9132A (Data Matrix 用于直刻码的质量需求) AIM DPM (全球直刻码质量方针) Matrix 200 21x-x0x Matrix

200 21x-x2x 电压 10~30 VDC 5 VDC 功耗 3.6W最大,3.0W典型 2.5W最大;2.0W典型