

阻燃防火板厂 阻燃防火板 厦门正兴达防火板

产品名称	阻燃防火板厂 阻燃防火板 厦门正兴达防火板
公司名称	厦门市湖里区正兴达装饰材料经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	江头建材市场管理楼西侧正兴达
联系电话	13600938326

产品详情

关于防火板施工的嵌缝材料。用于该产品的嵌缝材料应具有一定的柔性和膨胀性能，以防止板材拉缝。这种嵌缝材料不准配制，成本也不高，阻燃防火板批发商，就由板材生产厂供货或提供配方。

随着中国和对建筑防火的日渐重视，木质类的可燃有机板材已经严格限制在建筑工程上使用，而纸面石膏板，硅酸钙板等无机类防火板材因在强度、韧性、耐水、二次加工性能方面不能满足建筑工程施工和应用

要求，致使推广有一定的阻力。

防火板具有有机板和无机板的双重优点，它是用改性菱镁材料作胶结料，用中碱或耐碱玻璃纤维布作增强材料而制成的大幅面薄板，主要用于建筑物吊项、内隔墙及其他有防火要求部位的装修。
次数用完API KEY 超过次数限制

检验项目：GB/T 17657-1999标准数值，典型数值；弯曲板（0.6mm），水平板(1.0mm)；表面耐磨 350转 700转；24小时吸水率0.1%；耐沸水煮：增重 18.0% 2.0% 5.0% 0.7%；增厚 20.0% 2.0% 10.0% 0.8%。

防火板

防火板

外观：无鼓泡分层，色泽有轻微变化，无鼓泡分层，色泽无变化。

耐高温：（1800C，20分钟），无鼓泡开裂，色泽有轻微变化无鼓泡开裂，色泽有轻微变化。

耐污染-抗静电物理板：轻微影响。

抗冲击（1米高度落球，凹痕直径）：10mm 10mm 8mm 4.2-4.7mm。

抗拉强度：55MPa 59MPa 71MPa 100.7MPa。

静曲强度：104.2MPa。

弯曲性能（小弯曲半径）：厚度的10倍。 次数用完API KEY 超过次数限制

防火：

玻镁防火板有良好防火性能，是不燃板材，火焰持续燃烧时间为零，阻燃防火板经销商，800 不燃烧，1200 无火苗，达到不燃级别A1级，与龙骨制作的隔断系统，耐火极限达到3小时以上，遇火燃烧的过程中能够吸收大量的热能，延迟周围环境温度的升温。

防水防潮：

在干冷和潮湿天气，玻镁防火板性能始终稳固如一，不受凝结水珠和潮湿空气的影响，阻燃防火板，即使放于水中浸泡数日取出后自然风干，不会变形、变软，可以正常使用，会发生吸潮返卤现象。经测试，板身无透水性。 次数用完API KEY 超过次数限制

阻燃防火板厂-阻燃防火板-厦门正兴达防火板由厦门市湖里区正兴达装饰材料经营部提供。厦门市湖里区正兴达装饰材料经营部实力不俗，信誉可靠，在福建 厦门 的耐火、防火材料等行业积累了大批忠诚的客户。厦门正兴达带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！