

复合涂塑管 汇众管道生产基地 云浮复合涂塑管

产品名称	复合涂塑管 汇众管道生产基地 云浮复合涂塑管
公司名称	沧州汇众管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州市盐山县城南工业区
联系电话	13633375200 13633375200

产品详情

复合涂塑管是什么

消防用涂塑钢管是一种用于消防系统的管材，复合涂塑管厂家，其外表面涂有防腐涂层，以提高其耐腐蚀性能和耐久性。消防用涂塑钢管广泛应用于消防设施、建筑物火灾自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、室外消火栓系统等消防系统中。

消防用涂塑钢管具有以下特点：

防腐性能好：涂塑钢管外层涂有防腐涂层，可以有效地防止腐蚀，保证管道的使用寿命。

耐高压：涂塑钢管具有较高的强度和耐压性能，能够承受较高的压力。

管径规格多样：消防用涂塑钢管的管径规格多样，复合涂塑管哪家好，可根据不同消防系统的需要进行选择。

安装方便：涂塑钢管的安装相对比较简单，可以通过螺纹连接、承插连接等方式连接。

总之，消防用涂塑钢管是一种防腐、耐压、耐用的管材，是建筑物消防系统的重要组成部分。

复合涂塑管技术参数：

涂层材料：PE(改性聚乙烯)或EP(环氧树脂)

通用颜色：黑色，云浮复合涂塑管，灰色，蓝色，红色

涂层厚度：PE(改性聚乙烯)涂层厚度为400um—1000um EP(环氧树脂)喷涂厚度为100um-400um

涂覆方式：PE(改性聚乙烯)为热浸塑 EP(环氧树脂)为内外喷涂

产品规格：DN15—DN1200

环境温度：-30 至120

连接方式：丝扣（DN15-DN100），沟槽（DN65-DN400），法兰（适用任意口径），焊接式，双金属连接，承插、管节、密封连接等。

涂塑钢管的厚度是多少呀

涂塑钢管的是GB/T 23257-2009，标准规定的涂塑层厚度应符合以下要求：

内壁涂塑层厚度：值为150 μ m，复合涂塑管价格，值为500 μ m。

外壁涂塑层厚度：值为250 μ m，值为500 μ m。

注：涂塑钢管的实际涂层厚度还要根据管道的使用环境、介质的特性等进行具体设计，一般情况下应该比规定的厚度要大。

复合涂塑管价格-汇众管道生产基地-云浮复合涂塑管由沧州汇众管道制造有限公司提供。沧州汇众管道制造有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。汇众管道——您可信赖的朋友，公司地址：沧州市盐山县城南工业区，联系人：刘经理。