

湖南区域围栏网、隔离网、隔离栅、车间隔离网、网格布、保温网格布

产品名称	湖南区域围栏网、隔离网、隔离栅、车间隔离网、网格布、保温网格布
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	28.00/件
规格参数	高度:网孔 绿色:丝径 长沙市:质量优
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

产品详情

护栏安全防护铁网-护栏安全防护铁丝网批发、营销价钱、原产地一手货源

0.5米孔径刺丝滚笼构成：刺丝刀片刺绳 刀捅滚笼 不锈钢丝 立杆

刺丝滚笼：

(1)刺丝滚笼选用刀片刺绳转圈后邻近几圈每过120度用刺丝联接卡固定不动，伸开后产生蛇腹网状结构，关闭后刀片刺绳卷径为50cm，伸开后每穿插圈安装间距20cm，孔径不低于45cm。

(2)刀片刺绳由剪压厚钢板采用机械轧在钢丝绳上成形，刀捅总宽22mm，刃口竖直间隔15mm，刀捅竖向间隔34mm，芯丝直径约2.5mm。刀头薄厚0.5mm的Q195钢丝网片剪压制做。芯丝由HPB300 6.5mm段图不锈钢丝冷拉生产加工。

(3)刺丝滚笼由刺丝联接锁扣与固定于架子上的竖向压筋连接起来。竖向压筋与支架联接选用 2.5mm的冷拉镀锌铁丝绕2圈后扭紧固定不动。支撑架设在跨距3m公路隔离栅的立杆和跨中部位，在其中跨距进设定与立杆上端，支撑架与公路隔离栅选用支撑架包箍联接，对已经组装金属网片的公路隔离栅。刺丝滚笼立即选用 2.5mm的冷拉镀锌铁丝或刺丝联接锁扣固定在金属丝网横片和铁丝上。

(4)刺丝滚笼的外缘间距混凝土结构公路隔离栅内缘的间距为0.05m。

6. 斜坡地区公路隔离栅下槛下边和地面间间隙选用C25混泥土封闭式，总宽180mm，与立杆两倒对齐，埋进路面下列不低于0.3m。每模块于路面处留移100mm泄水孔。