

脱硫塔侧搅拌怎么选 柏嘉润搅拌器 重庆脱硫塔侧搅拌

产品名称	脱硫塔侧搅拌怎么选 柏嘉润搅拌器 重庆脱硫塔侧搅拌
公司名称	山东柏嘉润化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市经济开发区傅家镇大徐村北京路沿街厂房78号
联系电话	15169368077 15169368077

产品详情

不锈钢搅拌器方式多样，我们提供轴向流、径向流、切向流三种流向，近百种搅拌器的设计、制造，比较常用的有：三叶推进式、四宽叶推进式、三斜叶开启涡轮式、四斜叶开启涡轮式、六斜叶开启涡轮式、六斜叶圆盘涡轮式、六直叶圆盘涡轮式、六弯叶圆盘涡轮式框式、六圆叶圆盘涡轮式锚式、双螺带式、螺杆式、螺带+螺杆式、锥形螺带式、断螺带式、变截面折叶桨式、三叶后掠式等，同时也提供各种组合式搅拌器的设计制造。

我公司不锈钢搅拌器非标性强，可定制各类型非标产品，如防爆型，密闭型，带升降盖型，釜用型等，材质可根据要求定制SS321、SS316L不锈钢或喷涂处理。

搅拌设备的轴封多是用填料密封和机械密封，一百多年前初期的密封都是采用一些天然材料如皮革和浸油绳等作为轴封。以后浸油绳密封逐渐发展成为今天的软填料密封。由于石油化学工业的发展，特殊物质比较多，脱硫塔侧搅拌怎么选，对密封性能要求较严，1935-1945年间在英美等国均开始研究和应用机械密封，并得到较快发展。机械密封较填料密封有很多优点：

泄漏量少，重庆脱硫塔侧搅拌，机械密封的泄漏量是填料密封的1%；

摩擦功率损失相当小，由于接触面的摩擦系数很小，因此，机械密封的功率损失约为填料密封的10%~15%；

使用寿命长，一般质量好的机械密封可用5年，脱硫塔侧搅拌如何安装，在正常工作条件下不需要维护调整。对轴的精度和光洁度的要求没有填料密封那样严格，耐振性能好。当轴摆动较大时，脱硫塔侧搅拌器种类，机械密封也能良好工作。同时，轴对密封腔孔的偏斜也不十分敏感，减少了轴或轴套的磨损。

在轴上有防腐蚀涂层时（喷、涂、衬、搪、包等）能克服填料密封将防腐层磨损或破坏的缺点。机械密封的缺点是结构复杂，装拆不便，对动环和静环的表面光洁度及平直度要求高，不易加工，立式搅拌器，成本较高，但和优点相比只占次要地位。因而机械密封已日益得到广泛应用。

侧入式搅拌器的结构通常为立式圆筒，其高径比主要由容器内液体的高径比和加料系数的大小决定。容器的高径比根据容器中材料的性质、搅拌特性和搅拌器层数而变化。一般情况下，比值为1-1.3，可以达到最大比值

污水处理搅拌器色冶金部门对污水处理搅拌器色冶金行业中侧搅拌设备作了调查及功率测试，结果是许多湿法车间侧搅拌动力消耗50%以上是用在搅拌作业上。

脱硫塔侧搅拌怎么选-柏嘉润搅拌器-

重庆脱硫塔侧搅拌由山东柏嘉润化工设备有限公司提供。山东柏嘉润化工设备有限公司是山东淄博,化工设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在柏嘉润化工设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创柏嘉润化工设备更加美好的未来。