

德凯HWB500平面二次包减速机

产品名称	德凯HWB500平面二次包减速机
公司名称	德州市德凯减速传动机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:涡轮蜗杆减速机 齿轮类型:圆柱齿轮减速机 安装形式:立式
公司地址	德州市天衢工业园前小屯路18号- 德州高速北出口1000米
联系电话	18605346013 18605346013

产品详情

类别	涡轮蜗杆减速机	齿轮类型	圆柱齿轮减速机
安装形式	立式	布局形式	同轴式
齿面硬度	其他	用途	减速机
品牌	德凯	型号	HWB
级数	单级		

hwb500hw型平面二次包络减速机

德州德凯减速机械有限公司专业生产二次包络减速机，涡轮蜗杆减速机，摆线减速机，齿轮减速机，四大系列减速机。

hw直廓平面二次包络环面蜗杆减速器（jb/t7936-1999）因所采用的环面蜗杆副，其蜗杆轴向戴面齿廓为直线，故称其为直廓二次包络环面蜗杆（亦称球面蜗杆），与其他各种蜗杆减速机相同，为空间交错轴传动，承载能力和传动效率高，适用于重载、大功率、大转矩转动，广泛使用于冶金、矿山、起重、运输、石油、化工、建筑等机械设备的减速传动。包括hwt型二次包络减速机、hwwt型二次包络减速机、hwb型二次包络减速机、hwwb型二次包络减速机四种形式。

hw型二次包络减速机的工作条件：输入、输出轴交角为90度，蜗杆转速不超过1500r/min，蜗杆中间平面的分度圆滑动速度不超过16m/s；蜗杆轴可正、反向运转；工作温度为-40~40度。当工作温度低于0度时，启动前润滑油必须加热到0度以上，或采用低凝固点的润滑油；高于40度时，必须采取冷却措施。

hw二次包络减速机型号

hwt型-----二次包络蜗杆在蜗轮之上铸造机体和机盖直廓环面蜗杆减速机

hwwt型----二次包络蜗杆在蜗轮之上焊接机体和机盖直廓环面蜗杆减速机

hwb型-----二次包络蜗杆在蜗轮之下铸造机体和机盖直廓环面蜗杆减速机

hwwb型----二次包络蜗杆在蜗轮之下焊接机体和机盖直廓环面蜗杆减速机