

睿德声景工厂降噪工程 噪音隔音 噪声治理工程 工厂设备噪音治理

产品名称	睿德声景工厂降噪工程 噪音隔音 噪声治理工程 工厂设备噪音治理
公司名称	山东睿德声景工程科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Rayde 吸声系数:共振性吸收, NRC达0.75 防腐蚀性能:优
公司地址	山东省淄博市高新区宝山西路3266号科学城新材料中试区研发中心101室(注册地址)
联系电话	18560960550 18953348818

产品详情

很多行业都是需要一个安静的环境来测试产品的相关数据,下面我们就来了解一下打造一个标准的工厂

隔声罩安装应该要注意的事项。

- 1、隔音性构造的密闭式水平关键指门、窗、室外插线板等结构。门能够制成两层或双层,正中间添充多纤维材料,门与门边框中间理应用软橡皮等原材料封密。窗子应当与门边框同样展开处理,玻璃窗选用厚夹层玻璃,另外选用两层或多层。有关安装布线座,越过墙面的水管和电缆线运用橡皮防水套管、毡子等填充。

2、工厂隔声罩安装内壁通常选用多孔结构绵软原材料，如多孔结构吸音材料、序幕吸音等。测听室的路面应当铺一层层延展性原材料，如毛毯、软橡皮擦等，提升工厂隔声罩安装房间内的吸音实际效果。

3、众所周知，当工厂隔声罩安装电流量越过电导体时，会在电导体周边造成电磁场。假如测听室处于如此的自然环境中，对测听的结果会造成巨大的危害。以便减少磁场的干挠，工厂隔声罩安装在测听房间内壁（六面）改装铜丝网具有屏蔽掉功效。

4、为了确保工厂隔声罩安装，自然通风是一定要的，而测听室又要确保低背景噪声，因此在装空调系统时，通风风管要加装消音器。

5、工厂隔声罩安装照明灯具色度要适度，尽可能采用钨灯，防止应用日光灯管，如此也能降低电磁场的干挠。工厂隔声罩安装要安装优良、靠谱的电线接头，接地线应当与屏蔽网的接地装置及其检测设备的维护接地域分离，工厂隔声罩安装主要用于检测设备发生干挠时，清除干挠接地装置。