

铁钝化表面处理怎么样 宿迁铁钝化表面处理 和润环境工程公司

产品名称	铁钝化表面处理怎么样 宿迁铁钝化表面处理 和润环境工程公司
公司名称	和润环境工程（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区长江路556号4幢1418室
联系电话	18913143339 18913143339

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：和润环境工程（苏州）有限公司

三价铬彩色编辑 播报工艺特点：不含六价铬或氧化剂，满足出口欧洲、美国、日本等地的产品要求。彩色钝化膜的耐蚀性能好，可通过96小时中性盐雾试验。适用于各种挂镀或滚镀的酸锌、碱锌电镀生产线，铁钝化表面处理厂家，滚镀小件钝化后不易划伤。钝化液可以长期使用，只要按消耗量补充，不需要通常更换。三价铬蓝白色编辑 播报工艺特点：完全不含六价铬，宿迁铁钝化表面处理，满足出口欧洲、美国、日本等地的产品要求。蓝色钝化膜的耐蚀性能好，可通过96小时中性盐雾试验。适用于各种挂镀或滚镀的酸锌、碱锌电镀生产线，在常温下使用。钝化液可以长期使用，只要按消耗量补充，不需要经常更换。

三价铬钝化液参考配方铬在自然界以二价到六价的氧化态存在。但是，只有三价和六价铬有足够稳定性，可以实际用于电镀生产。传统的钝化液通常是由六价铬化合物、三价铬化合物、导电盐、络合剂等组成。由于六价铬钝化液具有操作简单、成本低廉、控制简便，铁钝化表面处理好不好，形成的钝化膜色彩鲜艳，铁钝化表面处理怎么样，耐候耐磨性能突出，且自身具有自修复功能，因而被大量地采用。注意事项编辑 播报钝化处理后应将工件烘干或自然干燥。如是处理须涂装的钢铁产品，须要除锈除油，再使用本品，再进行涂装，如除锈除油污不，可能会影响到产品涂装的品质。经钝化处理的工件应防止雨淋或其他污染，以免钝化失效。规格贮存编辑 播报包装：按Q/YS.327进行，25公斤/桶；贮存：二十四个月，常温阴凉贮存。和润环境工程（苏州）有限公司（和润环境工程（苏州）有限公司铁钝化表面处理怎么样-宿迁铁钝化表面处理-和润环境工程公司由和润环境工程（苏州）有限公司提供。和润环境工程（苏州）有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的五金冲压件等行业积累了大批忠诚的客户。和润环境带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！